

Adamol Getriebeöl GL 4 80W-90

Produktbeschreibung und Anwendung

Adamol Getriebeöl GL 4 80W-90 ist Mehrbereichs-Getriebeöl mit breitem Anwendungsspektrum. Getriebeöle dieses Typs werden von Kfz- und Getriebeherstellern u. a. zum Einsatz in synchronisierten und nicht synchronisierten Schaltgetrieben, Triebwerken von Baugeräten, Landmaschinen und Schleppern sowie normal beanspruchten Achsantrieben empfohlen.

Eigenschaften und Vorteile

- Hoher Verschleißschutz und gutes Lasttragevermögen
- Hochtemperaturstabilität schützt vor Ablagerungen und Öleindickung

Spezifikationen

- API GL-4
- MIL-L 2105

Kennwerte (ca. Angaben)

Test	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15°C	ASTM D4052	g/ml	0,894
Viskosität, kinematische bei 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14,0
Viskosität, kinematische bei 40°C	ASTM D445	mm ² /s	133
Flammpunkt	ASTM D92	°C	193
Pour Point	ASTM D97	°C	-27
Viskositätsindex	ASTM D2270		97

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.

ADAMOL Mineralölhandels-ges.m.b.H., A-1110 Wien, Warneckestraße 7 Tel. + 43 1 813 25 25 0
FAX + 43 1 813 96 99 www.adamol.at E-Mail: office@adamol.at