

## ADAMOL Mehrzweckfett

---

**ADAMOL Mehrzweckfett** ist ein lithiumverseiftes Mehrzweckfett mit hoher thermischer und mechanischer Belastbarkeit sowie weitgehender Wasserbeständigkeit.

**NLGI-Klasse** 2

**Anwendung** **ADAMOL Mehrzweckfett** ist ein erprobtes Wälz- und Kugellagerfett für normale Einsatzbedingungen und kann für schnellaufende Lagerschmierung im KFZ- und Industriebereich eingesetzt werden.

**ADAMOL Mehrzweckfett** eignet sich auch für den Einsatz in Elektromotoren, Forstgeräten, Baumaschinen und ähnlichen Anwendungen.

**Eigenschaften**

- walk- und scherstabil
- gute Korrosionsschutzeigenschaften
- weitgehend wasserbeständig
- hohe thermische und mechanische Belastbarkeit
- gute Alterungsbeständigkeit

### Technische Daten

Verdicker	Lithium
Gebrauchstemperatur	-30 bis +120°C
Tropfpunkt DIN ISO 2176	> 190°C
Walkpenetration DIN ISO 2137	265 bis 295 1/10 mm
NLGI-Klasse	2
Basisölviskosität bei 40°C DIN 51 562	120 mm <sup>2</sup> /s
Wasserbeständigkeit 5h/90°C DIN 51 807-01	Stufe 1b
SKF Emscor Test DIN 51 802	0/0
Bezeichnung DIN 51 502	K2K-30

Änderungen der technischen Daten behalten wir uns vor. Zusatzinformationen entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt.