

# Xyladecor Teak-Möbelöl

2010

## Produktbeschreibung

### Produktart:

Geruchsmildes dünnflüssiges Pflegeöl zum Schutz und zur Konservierung von unbehandelten Hartholz-Gartenmöbeln.

### Eigenschaften:

- Ideales Pflegemittel für Hartholz-Gartenmöbel
- Gutes Eindringvermögen, zieht tiefenwirksam ein
- Trocknet an der Oberfläche vollständig an
- Nach Trocknung geruchlos, wasser- und schmutzabweisend
- Frischt alte, vergraute, stumpfe Holzoberflächen auf
- Belebt die natürliche Holzmaserung
- Ergibt gleichmäßige, seidige Oberflächen
- Leicht zu verarbeiten
- Für innen und außen.

### Enthaltene Stoffe:

Alkydharz, Pigmente, Lösungsmittel und Additive.

### Wirkung:

Durch ausgezeichnete Tiefenwirkung werden alte, vergraute und stumpfe Holzoberflächen belebt, gepflegt und aufgefrischt. In Kombination mit XYLADDECOR TEAK MÖBEL REINIGER besonders für graue Holzflächen.

### Verbrauch:

0,75 Liter reichen bei zweimaligen Aufträgen für ca. 6-8 m<sup>2</sup>.

### Technische Daten:

Dichte/20°C ca. 0,845 - 0,850 g/cm<sup>3</sup>  
Viskosität/20°C >30 sec. (gemäß EN 535)  
Trocknung (20°C/60 % rel. Luftfeuchte)  
Durchtrocknung nach ca. 24 Stunden.  
Überarbeitbar nach ca. 5 Stunden.

### Farbtöne:

Farblos, Teak. Für rötliche Holzarten, wie Teak, Meranti, Bankirai empfehlen wir den Farbton Teak; bei helleren Holzarten wie Eiche, Robinie, Iroko die Sorte Farblos.

### Lagerung:

XYLADECOR TEAK-MÖBELÖL im Originalgebinde und nicht über +30°C lagern. Originalverschlossen mind. 10 Jahre lagerfähig. Abfülldatum siehe Chargenaufkleber!

### Liefergebinde:

0,75 Liter

## Anwendungsbereich

Alte und neue Gartenmöbel wie Tische, Stühle, Bänke etc. aus Hartholz, z.B. Afzelia, Afrormosia, Bangkirai, Eiche, Frameri, Ilomba, Iroko, Jatai, Kaori, Lärche; Makoré, Meranti, Oregon pine, Radiata pine, Red Cedar, Red Narra, Redwood, Robinie, Sapelli, Sipo, Teak.

## Verarbeitung

### Vorbereitung:

Möbel reinigen mit XYLADDECOR TEAK MÖBEL REINIGER waschen, trocknen lassen und eventuell mit Schleifpapier oder Schleifvlies leicht anschleifen (siehe Technisches Merkblatt XYLADDECOR TEAK MÖBEL REINIGER).

XYLADECOR TEAK-MÖBELÖL ist gebrauchsfertig. Das Öl mit einem sauberen, Pinsel dünn und gleichmäßig auftragen. Dann mit einem sauberen Leinentuch kurz nachwischen. Nach Trocknung - ca. 5 Stunden - ein zweites Mal auftragen. Zur Erzielung

besonders schöner Oberflächen bei altem Hartholz ist ein dritter Auftrag empfehlenswert. Anschließend ca. 24 Stunden trocknen lassen (Nicht in den Regen stellen!). Gebinde nach Gebrauch wieder dicht verschließen.

### Pflege:

Zur Nachpflege nach Witterungsbeanspruchung Schmutz auf den Holzflächen entfernen und anschließend - je nach Abwitterungsgrad - 1 bis 2 x mit XYLADDECOR TEAK-MÖBELÖL behandeln.

# Xyladecor Teak-Möbelöl

2010

## Besondere Hinweise

### Gebrauchs- und Warnhinweise:

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten. In gut belüfteten Bereichen verarbeiten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Produkt nicht spritzen. Schleifstaub nicht einatmen, Staubmaske tragen.

*Die mit XYLADECOR TEAK-MÖBELÖL getränkten Tücher einzeln an der Luft zum Trocknen aufhängen oder ausbreiten. Gefahr der Selbstentzündung. Nach Aushärtung entsorgen.*

Wassergefährdungsklasse WGK 2  
(Selbsteinstufung)

Für Verzeichnis von Inhaltsstoffen siehe unsere Website. Datenblatt über Inhaltsstoffe auf Anfrage für alle Angehörigen des medizinischen Personals erhältlich.

### Europäischer VOC-Gehalt:

Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.

### Entsorgung:

*Restentleertes (tropffreies) Gebinde in Wertstoff-Sammelbehälter geben. Nicht restentleertes Gebinde ordnungsgemäß entsorgen (Sonderabfall Sammelstelle).*

*Europäischer Abfallkatalog: 08 01 11 (Farb- und Lackabfälle)*



Die vorstehenden Angaben wurden im Labor und in der Praxis als Richtwerte ermittelt und sind generell unverbindlich. Sie stellen lediglich allgemeine beratende Hinweise dar, beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Verarbeitung und Anwendung. Angesichts der Vielseitigkeit und Unterschiedlichkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen und verwendeten Materialien können wir naturgemäß nicht jeden Einzelfall erfassen. In Zweifelsfällen empfehlen wir daher, Vorversuche durchzuführen oder Akzo Nobel Coatings GmbH zu befragen. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wengleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich. Im übrigen haften wir nach unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

### Technischer Beratungsdienst

Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die ÖNORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegendem Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

*Durch dieses Technische Merkblatt verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.*