



*Vom Fachmann  
für Profis &  
Heilwerker!*

# Waschbenzin

zum Reinigen von Arbeitsgeräten • zur Beseitigung von Imprägniermittel-Schlieren

**Produkt:**

Waschbenzin (Solvent Naphtha, White Spirit, Terpentinersatz).

**Anwendungsbereich:**

Zum Reinigen von Arbeitsgeräten, zum Entfernen von angetrockneten Imprägniermittel-Schlieren von polierten Oberflächen.

**Verarbeitung:**

Polierte Oberflächen: Eintrocknete Streifen nach mind. 24 Stunden mit einem mit Waschbenzin angefeuchteten Lappen (Waschbenzin nicht direkt auf den Belag geben!) anlösen und mit einem trockenen Tuch blank reiben.

**Lagerung:**

Kühl, trocken, frostfrei im original verschlossenen Gebinde mindestens 36 Monate lagerfähig.

**Verbrauch:**

Punktuelle Anwendung.

**Hinweise:**

Einwirkung auf Gummi, Holz oder Kunststoff, lackierte Oberflächen usw. vermeiden, da diese aufquellen können.

Gefahr. Enthält Kohlenwasserstoffe, entaromatisiert. H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P261 Einatmen von Dampf vermeiden. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transport: UN 3295 KOHLENWASSERSTOFFE, FLÜSSIG, N.A.G., 3, III (D/E)

**Umweltschutz:**

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

**Inhalt:**

0,5 Liter, 1 Liter

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich erst Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler • Amtsgericht Kempten HRB 554  
Stand 07/2018  
☎ +49 (0)8321 6689-0 • Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

