

# Fettlöser

PICCANTE®

Mit Schaumfunktion • entfernt Fett und Schmutz von Dunstabzugshauben etc.

**Produkt:**

Wässriger, mild alkalischer Reiniger mit Fettlöseformel. Enthält nichtionische Tenside, anionische Tenside <5%, Duftstoffe, Limonen.

**Anwendungsbereich:**

Selbstwirkender Reiniger zum Entfernen von Fett und Schmutz z.B. von Dunstabzugshauben, Edelstahlspülen, Küchenschränken, Fliesen, Toiletten, Badewannen, Waschbecken, Duschkabinen, Edelstahl, Keramik und Naturstein. Nicht auf heißen Oberflächen, Buntmetallen, Aluminium, geölten, gewachsen oder lackierten Oberflächen und Holz anwenden. Bei Emaille nur verdünnt und nicht dauerhaft anwenden. Bei Chrom Herstellerangaben beachten. Bei Zweifel über die Verträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.

**Verarbeitung:**

Das Produkt wird pur aus der Sprühflasche aufgebelt. Maximal 2-3 Min. einwirken lassen. Die Reinigungswirkung kann mit einer Bürste oder einem Schwamm unterstützt werden. Abschließend die bearbeiteten Flächen gründlich mit einem Tuch und klarem Wasser nachwischen. Ggf. trockenreiben.

**Hinweise:**

Achtung. H319 Verursacht schwere Augenreizung. P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. P501 Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß lokalen Vorschriften zuführen.

Transportvorschriften: Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

**Umweltschutz:**

Reststofffrei entleerte Behälter können der Wiederverwertung zugeführt werden.

**Lagerung:**

Fettlöser kühl, jedoch frostfrei lagern. Im verschlossenen Originalgebinde ist Fettlöser bei sachgemäßer Lagerung ca. 5 Jahre lagerfähig.

**Verbrauch:**

Punktuelle Anwendung.

**Inhalt:**

500 ml Sprühflasche mit Schaumfunktion.

Die Informationen stellen eine unverbindliche Beratung dar. Grundsätzlich Muster anlegen und prüfen. Wir übernehmen die Garantie für die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials, jedoch aufgrund der vielfältigen Baustellenbedingungen nicht auch die Gewähr für die ausgeführten Arbeitsverfahren.

Alpin-Chemie GmbH  
Hindelanger Str. 29  
D - 87527 Sonthofen

Geschäftsführer Werner Schmitt, Ralf-Peter Winkler · Amtsgericht Kempten HRB 554  
Stand 07/2018  
+49 (0)8321 6689-0 · Fax -99

www.alpin-chemie.de  
info@alpin-chemie.de

