

Pflegeöl CURA IL 20



- > system abgestimmt
- > Schutz und Veredlung
- > kein polieren notwendig

Produkteigenschaften

Geruchloses, hochwertiges Schutz- und Pflegeprodukt für unglasierte, saugfähige Klinker und Keramik, Riemchen, Spalt-, Ziegel- und Tonplatten, Zementestriche und zementäre Verlaufsbeschichtungen. Es ist nicht mit Wasser misch oder verdünnbar.

Anwendung

Im Innen- und Außenbereich einsetzbar. Durch seine dünnflüssigen Eigenschaften dringt das Produkt tief in saugfähige Oberflächen ein und verleiht diesen ein rustikales, farbkraftiges Aussehen. Gleichzeitig wird die Pflege erleichtert und die Empfindlichkeit reduziert. Es bildet keine Schichten und keinen Glanz.

Produktdaten

Lieferform:

1 Liter Kunststoffflasche

Lagerung:

Kühl und trocken im unangebrochenen Originalgebinde ca. 12 Monate lagerfähig

Technische Angaben

Verbrauch	1 Liter reicht für 20m ² je nach Saugfähigkeit
Dichte	ca. 0,86 g/cm ³
Aussehen	klar, gelblich
Verarbeitungstemp.	+ 5°C bis +25°C

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Pinself, Lammfellrolle, fusselfreies Tuch

Untergrund:

Kann auf allen saugfähigen, gebrannten Ziegel- und Tonplatten sowie allen zementären Verlaufsbeschichtungen eingesetzt werden. Im Außenbereich ist die Haltbarkeit begrenzt.

Verarbeitung:

Mit Pinself, Lammfellrolle oder nicht fusselfremdem Tuch auf die Fläche auftragen und einziehen lassen. Bei schwach saugenden Untergründen nur dünn auftragen und Überschuss gegebenenfalls entfernen. Bei nachlassender Wirkung kann von Zeit zu Zeit neu aufgetragen werden. Die Haltbarkeit im Innenbereich beträgt mehrere Monate bis zu einem Jahr und ist stark von den verwendeten Wischpflegeprodukten abhängig: auslaugende, fettlösende Allzweckreiniger verkürzen die Haltbarkeit erheblich. Im Außenbereich nur bedingt haltbar, die Wirkung hält je nach Witterung bis zu einem halben Jahr an. Behandelte Fläche ist nach dem Einziehen des Produktes (2-12 Std.) wieder begehbar

Besondere Hinweise:

Nicht auf glasierten, polierten oder versiegelten Oberflächen anwenden. Im Zweifelsfall an unauffälliger Stelle probieren. Nicht auf heißen Oberflächen (z.B. Kachelöfen) anwenden.
 1. "Trocknet nicht" Ursache: zuviel aufgetragen oder nicht saugender Untergrund. Abhilfe: soweit möglich mit trockenen Lappen abreiben und so Überschuss entfernen (erst nach 2-3Tagen).
 2. Bei warmer oder zu langer Lagerung kann Dunkelfärbung und Zusammenziehen der Flasche eintreten. Das Produkt selbst ist auch nach Jahren noch ohne Einschränkung verwendbar.

Bautechnik

Wichtige Hinweise

Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Untergrund beachten! Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Hohe Luftfeuchtigkeit und niedrigere Temperaturen verzögern, höhere Temperaturen beschleunigen die Abbindung und Erhärtung! Keine Fremdmaterialien zugeben!

Arbeitsschutz

Arbeitsschutz: Produktspezifische Informationen hinsichtlich Zusammensetzung, Umgang, Reinigung, entsprechender Maßnahmen und Entsorgung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Um das Fehlerrisiko zu vermindern zu helfen werden auch einschränkende Informationen angeführt. Naturgemäß können nicht alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann wurde verzichtet. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten, einer eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.