

AL-KO Hauswasserwerk HW 5000 FMS



Vorteile auf einen Blick

- **Premium Hauswasserversorgung mit Komplettausstattung**
- Vollständiger Schutz der Pumpe gegen Trockenlauf bei Ausbleiben des Fördermediums durch **FMS- Flow Measurement System** mit komfortabler Anzeige aller Betriebszustände im Display
- Umschaltbar in **ECO Modus** für noch sparsamere Arbeitsweise - Einsparung ca. 15% gegenüber Normalmodus
- Geringere Schalthäufigkeit, dank großvolumigem Vorratstank mit integrierter **Drucküberwachung** und einem Fassungsvermögen von ca. 20 Liter

Technische Daten

Art-Nr.	112 851
EAN	400 371 804 2986
Leistung	1300 W
Motor	230 V / 50 Hz
Max. Förderhöhe	50 m
Max. Fördermenge	4500 l/h
Max. Ansaughöhe	8 m
Max. Fördertemperatur	35 °C
Pumpenlaufwerk	1-stufig
Druckkessel	20 l / INOX
Saug-Druck-Leitung	Ø 1"
Gewicht brutto / netto	20,5 / 17,5 kg
Verpackungsmaße (L x B x H)	542 x 349 x 620 mm
Verpackungs-/Paletteneinheit	1 Stück (Karton) / 12 Stück (Palette)