



Kombi-Spachtel

- Sehr gut zum Glätten von kleineren Unebenheiten und zum Schließen von Poren in ausgehärteten Polyesterspachtel-Schichten
- Leichte Anwendbarkeit und Schleifbarkeit

Art.-Nr.:

745 100 (100 g)

745 507 (200 g)



Eigenschaften

Anwendung:

- Glätten von Unebenheiten für eine porenfreie Oberfläche
- Schadstelle gründlich entrosten und anschleifen
- Schadstelle zuerst mit Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung behandeln
- 30 Minuten trocknen lassen
- Beulen evtl. mit Auto-K 2-Komponentenspachtel ausgleichen
- Mit Auto-K Kombispachtel lassen sich nun verbleibende Poren und Schleifspuren beseitigen
- Kombispachtel dient als letzte Schicht vor dem Lackieren
- Spachtel gleichmäßig und dünn auftragen und 2-3 Stunden trocknen lassen. Danach glattschleifen; wenn nötig, Vorgang wiederholen.

Produktvorteile:

- Universeller Einsatz auf fast allen Flächen, wie Stahl, galvanischen und feuerverzinkten Blechen, Eisen, Holz, Naturstein, Keramik, Beton und vielen handelsüblichen Kunststoffen.
- lässt sich leicht und porenfrei aufziehen
- gute Schleifbarkeit
- gute Haftung

Gebindegrößen/Verpackungseinheit:

- VPE 100g: 12 Stück pro Karton
- VPE 200g: 6 Stück pro Karton

Verarbeitungszeit:

- zu jedem Zeitpunkt verarbeitbar

Hinweis:

- Schleifbarkeit: nach 2-3 Stunden bei 20°C
- Bitte verwendete Hilfsmittel (Spachtelklinge, Mischbecher, etc.) unmittelbar nach Beendigung der Arbeiten reinigen (z.B. mit Aceton/Nitroverdünnung).