

Glemadur Profi Profiweiß

- lösemittelfreie Innendispersionsfarbe
- hochdeckend
- spannungsarm
- diffusionsfähig

Produktbeschreibung

Verwendungszweck:

Für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich wie Putz, Beton, Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten usw. bei Neubauten und im Renovierungssektor (Wohnräume, Werkstätten, Industriehallen u. dgl.).

Eigenschaften:

- Wasserverdünnbar, umweltschonend
- lösemittelfrei und geruchsarm
- diffusionsfähig, hohe Deckkraft, haftfest.

Bindemittelbasis:

Kunstharzdispersion.

Glanzgrad:

Matt.

Farbton:

Weiß.

Lagerung:

Kühl und frostfrei. Original verschlossen
12 Monate lagerfähig.

Hinweise zum sicheren Umgang

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010)
Dieses Produkt enthält < 1 g/l VOC.

Entsorgung

Sonderabfallverbrennung. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen, sondern bei Problemstoffsammelstellen abgeben. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen



LZ.-Nr. 324
Nur restentleert ins
Sammelsystem

Abfallschlüsselnummer:

57303 (gemäß ÖNORM S 2100).

EWK/EAK: 08 01 12

Deklaration der Inhaltsstoffe:

Acrylharzdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Silikate, Additive, Konservierungsmittel, Wasser.

Packungsgrößen:

15 kg und 25 kg



Verarbeitung

Beschichtungsaufbau:

Grundbeschichtung: Glemadur Profi Profiweiß mit max. 20% Wasser verdünnt.

Schlußbeschichtung: Glemadur Profi Profiweiß mit max. 10% Wasser verdünnt.

Auftragsverfahren: Streichen, rollen oder spritzen (Airless).

Airlessauftrag:

Spritzwinkel: 50°
Düse: 0,021"
Druck: 150 bar

Mindestverarbeitungstemperatur:

(Verarbeitungstemperatur für Umluft, Material und Untergrund): Nicht unter + 5 °C verarbeiten.

Abtönung: Mit handelsüblichen Dispersions Voll- und Abtönfarben.

Bei Selbstabtönung benötigte Gesamtmenge untereinander vermischen, um Farbunterschiede zu vermeiden.

Verdünnung: Mit reinem Wasser (max. 20%).

Verbrauch: Ca. 300 g/m² für Grund- und Schlußbeschichtung bei glattem Untergrund (Richtwert ohne Gewähr, exakten Verbrauch durch Probefläche ermitteln).

Trockenzeit: Bei + 20 °C und bei 65% rel. Luftfeuchtigkeit nach 4–6 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar.

Bei niedriger Temperatur und höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit.

Reinigen der Arbeitsgeräte: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Bitte beachten: Um die spez. Eigenschaft dieses Produktes zu erhalten, darf es nicht mit anderen Produkten vermischt werden. Zur Vermeidung von Ansätzen nass-in- nass in einem Zug verarbeiten.

Geeignete Untergründe

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein.
(ÖNORM B 2230, Teil 2 beachten.)

Kalkzement und Zementputze der Mörtelgruppe P II u. P III: Feste, normal saugende Putze ohne Vorbehandlung beschichten. Auf grob porösen, sandenden, saugenden Putzen ein Grundanstrich mit Tiefgrund LF.

Gips- und Fertigputze der Mörtelgruppe P IV u. P V: Ein Grundanstrich mit Glemadur Profi Sicherheitsgrundierung oder Tiefgrund LF. Gipsputze mit Sinterhaut vorher schleifen und entstauben.

Gipsbauplatten: Auf saugenden Platten ein Grundanstrich mit Glemadur Profi Sicherheitsgrundierung oder Tiefgrund LF.

Gipskartonplatten: Spachtelgrate abschleifen. Ein Grundanstrich mit

Glemadur Profi Sicherheitsgrundierung oder Tiefgrund LF.

Beton: Evtl. vorhandene Trennmittelrückstände sowie mehhlende, sandende Substanzen entfernen.

Tragfähige Beschichtungen: Matte, schwach saugende Beschichtungen direkt überarbeiten.

Nicht tragfähige Beschichtungen: Nicht tragfähige Lack- und Dispersionsfarben- oder Kunstharzputz-Beschichtungen sowie mineralische Beschichtungen entfernen.

Leimfarbenanstriche: Grundrein abwaschen. Ein Grundanstrich mit Glemadur Profi Sicherheitsgrundierung oder Tiefgrund LF

Ungestrichene Rohfaser-, Relief- oder Prägetapeten aus Papier: Ohne Vorbehandlung beschichten.

Nicht festhaftende Tapeten: Restlos entfernen. Kleister und Makulaturreste abwaschen.

Schimmelbefallene Flächen: Schimmelbelag entfernen, Fläche mit geeignetem Algenmittel vorstreichen (Ursachen des Schimmelbefalls ergründen und abstellen).

Kleine Fehlstellen: Nach entsprechender Vorarbeit mit Glemadur Profi Wand- und Deckenspachtel nach Verarbeitungsvorschrift ausbessern und gegebenenfalls nachgrundieren.

Technische Information: Glemadur Profi Profiweiß, Stand: Juni 2012

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer/Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen.

Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Glemadur Farben und Lacke Vertriebsges.m.b.H., A-1110 Wien, Am Kanal 105, Telefon 01/201 46-0, Fax 01/201 46-3502, Internet: www.glemadur.at, E-Mail: vertrieb@glemadur.at

A-1110 Wien
Am Kanal 105
Tel. 01 / 20 1 46-0
Fax 01 / 20 1 46-3504
wien@glemadur.at

A-3300 Amstetten
Clemens-Holzmeister-Str. 1
Tel. 0 74 72 / 64 4 24
Fax 0 74 72 / 64 1 67
amstetten@glemadur.at

A-4053 Haid / Ansfelden
Betriebspark 2
Tel. 07229 / 87118-0
Fax 07229 / 87118-5100
ansfelden@glemadur.at

A-5071 Salzburg-Wals
Viehhauser Straße 73
Tel. 0662 / 85 30 59
Fax 0662 / 85 30 59-5511
salzburg@glemadur.at

A-6175 Kematen / Ibk.
Industriezone 11
Tel. 05232 / 29 29
Fax 05232 / 29 30
kematen@glemadur.at

A-6830 Rankweil
Lehenweg 4
Tel. 05522 / 44 6 77
Fax 05522 / 43 6 73
rankweil@glemadur.at

A-8101 Gratkorn
Eggenfelder Straße 5
Tel. 03124 / 25 0 30
Fax 03124 / 25 0 30-7525
gratkorn@glemadur.at

A-9020 Klagenfurt
Hirschstraße 38
Tel. 0463 / 36 6 33
Fax 0463 / 36 6 43
klagenfurt@glemadur.at