

## ***WEPOS Granit & Marmor Imprägnierung***

### **Beschreibung**

Kalk- und wasserabweisende Imprägnierung. Dauerhafter Schutz. Auch zur Fugenversiegelung.

### **Wirkung**

Gebrauchsfertige Spezial Imprägnierung zum Schutz vor öligen, fettigen und wässrigen Flecken. Vermindert das Eindringen von Schmutz, Feuchtigkeit, Farben, Öl und Fett. Erleichtert die Reinigung. Fleckbildende Flüssigkeiten können abgewischt werden bevor sie in die Oberfläche eindringen. Schützt Fugen vor wässrigen und öligen Verfleckungen.

### **Einsatzbereich**

Für alle saugfähigen Natur- und Kunststeine, wie polierter, geschliffener oder sandgestrahlter Marmor, Kalkstein, Travertin, Solnhofener Platten, Sandstein, Quarzit, Betonwerkstein, Terrazzo, Schiefer, polierter, geschliffener, geflammter oder sandgestrahlter Granit, Klinker und Keramik, Cotto. Für Böden, Wände, Tische, Arbeitsplatten, Fensterbänke, Bäder – insbesondere verkleidete Duschen – oder Küchenzeilen.

### **Anwendung**

Untergrund muss vor der Behandlung trocken, sauber und saugfähig sein. Je mehr vom Stein aufgesaugt wird, umso besser ist die Wirkung. Nur mit einem weichen Pinsel oder Kunststoffrolle satt und gleichmäßig – der Saugfähigkeit des Belags angepasst – auftragen. Ein nochmaliger Auftrag erhöht die Wirksamkeit, jedoch nur soviel aufbringen, wie der Untergrund aufnehmen kann. Ca. 1 Stunde einwirken lassen, dann nicht eingezogene Imprägnierung mit einem trockenen saugfähigen Tuch wegpolieren. Es dürfen keine Schlieren zurück bleiben. Die Trocknungszeit beträgt 3 bis 4 Stunden; während dieser Zeit behandelte Fläche nicht begehen. Die volle Wirksamkeit der Imprägnierung ist nach 24 Stunden gegeben.

### **Bitte beachten**

Natursteine sind aufgrund ihrer Herkunft und Beschaffenheit sehr unterschiedlich und können unterschiedlich reagieren. Daher immer an unauffälliger Stelle auf eventuelle Farbveränderungen prüfen. Bei poliertem Marmor können durch Wein, Orangensaft, Cola usw. weiterhin matte Stellen entstehen. Diese sind jedoch wesentlich geringer als bei ungeschütztem Marmor und leichter zu reinigen.

### **Technische Daten**

- Dichte: 0,78-0,80 g/ml
- pH-Wert: n. a.
- Aussehen: hellgelbe Flüssigkeit
- Geruch: mild

### **Verbrauch**

1 Liter ist ausreichend für 10 – 25 m<sup>2</sup>, abhängig von der Saugfähigkeit und Struktur der Oberfläche bzw. des Materials. Immer nur soviel auftragen, wie der Belag aufnehmen kann. Nicht im Überschuß arbeiten.

### **Sicherheitshinweise**

- Kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkungen haben.
- Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Dämpfe nicht einatmen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.
- Gesundheitsschädlich

### **Verpackungseinheit**

1000 ml-Blechflasche (4 Stck. im Karton)

Bitte beachten Sie: Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stellen vorher auszuprobieren.