



Zug-Kapp-Gehrungssäge

TC-SM 2131/1 Dual

Art.-Nr.: 4300390

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825644883

Die Einhell Zug-Kapp-Gehrungssäge TC-SM 2131/1 Dual ist bestens ausgestattet für viele Arbeiten. Das hochwertige HM-Sägeblatt arbeitet sich dank leichtgängiger und stabiler Zugfunktion auch durch breite Werkstücke. Für genaue Schrägschnitte hat der Drehtisch eine präzise Winkeleinstellung mit Einrastpositionen für die gebräuchlichsten Winkel. Der Sägekopf ist zudem nach links und rechts für Gehrungsschnitte neigbar. Alle Winkelskalen sind dabei gut ablesbar. Der netzbetriebene Schnittlinienlaser erleichtert die Arbeiten enorm und der Staubfangrichter hinter dem Sägeblatt verbessert die Sägemehlabfuhr ungemein.

Ausstattung

- Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links und rechts für Gehrungsschnitte
- Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
- Auflagen zur Bearbeitung von langen Werkstücken
- Werkstückanschlag mit links und rechts verschiebbaren Schienen
- Hochwertiges Hartmetall-, Präzisions-Sägeblatt
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Inklusive Spänefangsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Staubfangrichter hinterm Sägeblatt zur besseren Sägemehlabfuhr



Technische Daten

- Netzanschluss 220-240 V | 50 Hz
- Leistung 1500 W
- Max. Leistung (S2 | S2time) 1800 W | 5 min
- Leerlaufdrehzahl 4900 min⁻¹
- Sägeblatt Ø210 x e30 mm
- Anzahl Sägezähne 48 STK
- Schwenkbereich (Sägekopf) -45° - +45°
- Schwenkbereich (Sägetisch) -47° - +47°
- Schnittbreite 90° x 90° 310 x 62 mm
- Schnittbreite 90° x 45° 210 x 62 mm
- Schnittbreite 45° x 90° 310 x 36 mm
- Schnittbreite 45° x 45° 210 x 36 mm
- Durchmesser Absauganschluss 36 mm
- Max. Schnittbreite bei 45° 210 mm
- Max. Schnittbreite bei 90° 310 mm



Logistische Daten

- Produktgewicht (kg) 11
- Bruttogewicht (kg) 14,2
- Maße Einzelverpackung 717 x 455 x 393 mm
- Stück pro Exportkarton 1 STK
- Bruttogewicht Exportkarton 14,2 kg
- Maße Exportkarton 730 x 490 x 370 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC) 200 | 430 | 500



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltener Zubehör darstellen.
Abbildungen dienen produktionsbezogenen Absaugungen vorzuziehen.
Bei GE Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör.
Genehmigungsdatum: 20.09.2019 11:28