



Auto-Lackspray

Das ideale Produkt für eine schnelle, kostenoptimierte und farbtongenaue Lackreparatur mit der Lackspraydose.

Auto-K Auto-Lackspray ist in den gängigsten Standard- und Renner-Farbtönen, wie z.B. schwarz matt oder weiß glanz, erhältlich. Das schnell trocknende Produkt überzeugt durch seine einfache Handhabung und seine universelle Einsetzbarkeit, sowohl hinsichtlich der Untergründe (Metall, Stahlblech, Kunststoff usw.) als auch bezüglich der Anwendungsvielfalt.

Auch für nicht automotive Anwendungen, wie z.B. dekorative Lackierungen, einsetzbar.



Farben



schwarz glanz



schwarz matt

150 ml	033 005	033 021
400 ml	233 005	233 021
500 ml	633 005	633 021
9 ml	433 005	433 021



schwarz
seidenglanz



RAL 1015
hellelfenbein

150 ml	033 061	
400 ml	233 061	
500 ml		
9 ml		433 033

galinitgrau
seidenmatt MB
7129novagrau MB
7350

150 ml		
400 ml	233 008	233 011
500 ml		
9 ml		

RAL 6031
natooliv matt

weiß glanz

150 ml		033 004
400 ml	233 023	233 004
500 ml		633 004
9 ml		433 004



weiß matt

150 ml	033 040
400 ml	233 040
500 ml	
9 ml	433 040

Eigenschaften

Anwendung:

- Lackierung von Autoteilen in den gängigsten Autolackfarben
- Gegenstände aus Blech, Metall und Kunststoff (nach Verwendung von Auto-K Kunststoff-Haftvermittler)
- Aufwertung und Verschönerung einzelner Autoteile

Produktvorteile:

- leichte Verarbeitung, guter Verlauf
- gute Haftung, sehr ergiebig
- schnelle Trocknung

Bindemittelbasis:

- Nitrokombinationsharz

Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: 50-60 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach ca. 10 - 15 Min.
- griffest: nach ca. 2 - 3 Stunden
- durchgetrocknet: nach ca. 12 Stunden

Überlackierbar:

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit Klarlack zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund
- 3. Universal Auto-Lackspray

Hinweis:

- nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann

© Copyright 2019 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz

Stand: 19.6.2019