

Hitzefest 300°C



Der hitzebeständige Speziallack für den Temperaturbereich von 80-300°C. Damit lassen sich stärker temperaturbeanspruchte Teile, z. B. im Motorbereich, an Teilen der Auspuffanlage oder am Kühler usw. verschönern. Der Lack härtet erst durch langsames Erwärmen des lackierten Gegenstandes aus.

Farben

	schwarz	rot	Klarlack
150 ml	033 051		
400 ml	233 051	233 047	233 048



Eigenschaften

Anwendung:

■ temperaturbeanspruchte Teile am Fahrzeug (z.B. im Motorbereich, an der Auspuffanlage bei Zweirädern).

Produktvorteile:

- hitzebeständig 80-300 °C
- dauerhaft; wetterbeständig; benzinbeständig

Bindemittelbasis:

Silikonharze

Sprühauftrag:

■ bei 1 Kreuzgang: ca. 15-20 µm

Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 10-15 Min.
- grifffest: nach 30-45 Min.
- Lack langsam erwärmen

Überlackierbar:

1 von 2 22.07.2019, 15:19

■ mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt

Lackieraufbau:

• Keine Vorbehandlung mit Grundierungen und keine Nachbehandlung mit weiteren Deck- und Klarlacken notwendig

Hinweis:

• nicht auf kunstharzlackierte Oberflächen sprühen, da der Lack eventuell hochziehen kann

© Copyright 2019 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz Stand: 22.6.2019

2 von 2 22.07.2019, 15:19