



## 2-Schicht Klarlack

Auto-K 2-Schicht Klarlack ist speziell auf die 2-Schicht Basislacke des Auto-K Spray-Set Sortiments abgestimmt.

### Farben



Klarlack  
glänzend

|        |         |
|--------|---------|
| 150 ml | 033 066 |
| 400 ml | 233 066 |
| 9 ml   | 433 066 |



### Eigenschaften

#### Anwendung:

- Um Glanz und Wetterfestigkeit zu erhöhen, können die Decklacksschichten mit Klarlack überlackiert werden.

#### Produktvorteile:

- schnell trocknend
- glänzend
- sehr ergiebig
- gute Chemikalienbeständigkeit

#### Bindemittelbasis:

- Acrylharze

#### Sprühauftrag:

- bei 2 Kreuzgängen: ca. 30-40 µm

#### Trockenzeiten:

- staubtrocken: nach 5-10 Min.
- griffest: nach 30-40 Min.
- durchgetrocknet: nach 24 Stunden

### **Überlackierbar:**

- mit sich selbst: zu jedem Zeitpunkt
- mit allen Lacken: Kunstharzlacke generell nicht überlackieren, da der Lack eventuell hochziehen kann.

### **Lackieraufbau Metall/Blech:**

- 1. Auto-K Korrosionsschutz-Grundierung
- 2. Auto-K Filler/Haftgrund
- 3. Auto-K 2-Schicht Basislack
- 4. Auto-K 2-Schicht Klarlack

© Copyright 2019 by Peter Kwasny GmbH | Impressum | Kontakt | Datenschutz  
Stand: 22.6.2019