

10. TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

		CHSL400EVC
Eingangsspannung	VAC	220-240
Eingangsfrequenz	Hz	50/60
Motorspannung	VDC	24V
Standby-Verbrauch (ohne Zubehör)	W	4,45
Nennleistung	W	110
Nennlast	Nm	3,6
Zyklen pro Stunde		5
Max. Zyklen pro Tag		20
Max. Torgewicht	kg	400
Max. Torbreite und -höhe	m	4
Max. Öffnungsgeschwindigkeit	mm/s	160
Maximales Drehmoment	Nm	12
Endlimit-System		Magnetschalter
Betriebsfrequenz	MHz	RX 433MHz (433.30MHz, 433.92MHz, 434.54MHz) RX 868MHz (868.30MHz, 868.95MHz, 869.85MHz) TX 865.125MHz, 865.829MHz, 866.587MHz
Sendeleistung		< 10 mW
Code		Security+ 2.0
Max. Anzahl der Fernbedienungen		180
Max. Anzahl von Tastenfeldern		4
Max. Anzahl der myQ-Geräte		16
Externe Stromversorgung für Zubehör		24VDC - max. 500mA
Anschluss für Blinkleuchte		24VDC - max. 500mA
E-Lock /Magnetischer Lock-Anschluss		24VDC - max. 500mA
Externes Relais		24VDC - max. 500mA
Sicherheitsleiste		8,2 kOhm
Max. Anzahl der IRs		3
Max. Anzahl der externen Eingänge		3
Batterie-Backup-Einheit		2 x 12V, 2.2Ah Batterien SKU 490EV
Schutz vor Eindringen in den Motor	IP	44
Lärmpegel	dB	< 70 db(A)
Betriebstemperatur	°C	-20°C bis +55°C
Gewicht (Kit)	Kg	12
Handsenderfrequenz	TX4REV-F	868MHz (868.30MHz, 868.95MHz, 869.85MHz)
Sendeleistung		<10 mW
Batterie		CR2032 3V