Baumit DehnfugenProfil V-Form

baumit.com

Produkt

Dehnfugenprofil mit elastischer Schlaufe für Wärmedämmverbundsysteme mit beidseitig angeschweißtem Gewebe.

Eigenschaften

Weißes Kunststoffprofil mit flexibler Schlaufe und beidseitig angeschweißtem Glasfasergewebe.

Anwendung

Für dauerhafte und fluchtgerechte vertikale Dehnfugen für Innenecken bei Wärmedämmverbundsystemen.

Technische Daten

Schenkelbreite Kunststoffwinkel:	22 x 22 mm
Gewebebreite:	2 x 12,5 cm
Fugenbreite:	5 – 25 mm
Stablängen:	250 cm
Brandklasse:	B1 nach DIN 4102

Qualitätssicherung

Laufende Qualitätssicherung durch den Hersteller.

Untergrund

Der Untergrund muss eben, sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, fettfrei sein.

Lieferform

Stück 2,5 lfm, 1 Bund = 25 Stück = 62,5 lfm

Einbauskizze

Baumit DehnfugenProfil V-Form für Dehnfugen bei Innenecken



Verarbeitung

Der Unterputz wird beidseitig der Fuge auf die Dämmstoffplatten aufgebracht. Die Gewebestreifen werden in den frischen Unterputz eingebettet. Um einen gleichmäßigen Fugenverlauf zu erzielen empfehlen wir, ein Passstück z.B. aus EPS in die Fugenbandschlaufe einzuklemmen an das seitlich herangearbeitet werden kann. Die weiteren Beschichtungen sind durch einen Kellenschnitt zu trennen. Nach Fertigstellung der Arbeiten wird das EPS-Passstück entfernt.

Hinweise und Allgemeines

Baumit DehnfugenProfil V-Form wird vor der Herstellung der Flächenbewehrung versetzt. Es ist auf eine Überlappung der Profile von unten nach oben zu achten, um das Niederschlagswasser im Überlappungsbereich nach außen ableiten zu können.

spo

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.