Baumit SchwerlastKonsole SLK

baumit.com

Produkt

Montageelement aus FCKW- freiem PU- Hartschaum zum kraftschlüssigen Verschrauben zur wärmebrückenfreien Montage von schweren Lasten mit dem Untergrund bei Baumit WDVS mit Dämmstoffen EPS und MW.

Zusammensetzung

FCKW- freier PU- Hartschaumstoff, Aluminium, HLP, Polyamid

Eigenschaften

Befestigungselement mit eingeschäumten Stahlkonsolen, einer Aluminiumplatte zur Verschraubung der Last sowie einer Compactplatte HLP zur optimalen Lastverteilung. Schwarz eingefärbt, fäulnisbeständig, PU Hartschaumstoff FCKW- frei, beschränkt UV- beständig (während der Bauzeit keine Schutzabdeckung erforderlich).

Anwendung

Schwerlastkonsole zur wärmebrückenfreien Fremdmontage von Treppen, Markisen, Vordächern u.ä. in Baumit Wärmedämmverbundsystemen..

Technische Daten

Abmessung	250 x 150 mm
Nutzfläche	162 x 82 mm
Lochabstand	224 x 112
Raumgewicht	350 kg/m³
Verschraubungstiefe Anbauteil min.	35 mm

Qualitätssicherung

Eigenüberwachung durch Werkslabor, Fremdüberwachung durch akkreditierte Prüfanstalten.

Einstufung lt. Chemikaliengesetz

Nicht kennzeichnungspflichtig.

Lieferform

SLK C für Beton	**SLK M für MWK**
1 Stk. Schwerlastkonsole SLK	1 Stk. Schwerlastkonsole SLK
4 Stk. Gewindestange M10 x 170	4 Stk. Gewindestange M10 x 170
4 Stk. Unterlegscheiben	4 Stk. Unterlegscheiben
4 Stk. Sechskantmuttern M10	4 Stk. Sechskantmuttern M10
	4 Stk. Siebhülsen

Verfügbar für Dämmdicke 160- 220 mm. Weitere Dicken aus Anfrage.

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor UV- Strahlung

Hinweise zum Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, saugfähig, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein. Die Prüfung des Untergrundes hat gemäß den ÖNORMEN B 2259 und B 6410 zu erfolgen. Die Ebenheit der Wand hat der DIN 18202 zu entsprechen.

Verarbeitung	Bemessung und Verarbeitung siehe technische Dokumentation unter www.baumit.com.
Hinweise und Allgemeines	Verarbeitung und des Abbindevorganges mind. +5°C liegen. Fassade vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder starkem Wind schützen (z.B. mittels Gerüstschutznetz). Hohe Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen können die Trocknungszeit deutlich verlängern.
Rechtliche Hinweise	Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.