



Holzspalter ZI-HS22EZ

Highlights

- vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz - 1100 mm
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- Betrieb über integrierten Elektromotor oder Zapfwelle möglich
- Kombination-3-Punkt-Aufhängung
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- modernste Sicherheitsbedienung lt. neuer Norm von 2017
- Bodenplatte für Tiefeneinschub
- bequemer Transport durch Fahreinrichtung



Technische Details

Motorleistung S6 in W	5100 40%	Spannung	400V 50Hz
Aufstellmaß in mm	1050x1700x2500	Spaltkraft in t	22
max. Spalthub in mm	948	Spaltgutdurchmesser in mm	350
Spalllänge (o. Zubehör) in mm	1100	Hydrauliköl Kapazität in l	24
Hydraulikhub in MPa	27,5	Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	4,3 / 10,5
Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	7,5	Schall-Druckpegel in dB(A)	<80
Vibration Handgriff in m/s ²	<2,5	Bruttogewicht in kg	330
Nettogewicht in kg	320	Verpackungsbreite in mm	68
Verpackungslänge in mm	94	Verpackungshöhe in mm	200
EAN Code	9120039233703		