



Holzspalter ZI-HS30EZ

Highlights

- vertikale Ausführung zum Spalten von Kurz- und Meterholz - 1100 mm
- Betrieb über integrierten Elektromotor oder Zapfwelle möglich
- Kombination-3-Punkt-Aufhängung
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- modernste Sicherheitsbedienung lt. neuer Norm von 2017
- Bodenplatte für Tiefeneinschub
- bequemer Transport durch Fahreinrichtung
- langsame und schnelle Spaltgeschwindigkeit
- Stecker mit Phasenwandler ausgestattet



Technische Details

Motorleistung S6 in W	5500 (40%)	Spannung	400V
Aufstellmaß in mm	1050x1700x2500	Spaltkraft in t	30
max. Spalthub in mm	948	Spaltgutdurchmesser in mm	400
Spaltlänge (o. Zubehör) in mm	1100	Hydrauliköl Kapazität in l	30
Hydraulikhub in MPa	26.1	Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	3.7 / 12.5
Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	6.7	Schall-Druckpegel in dB(A)	<80
Vibration Handgriff in m/s ²	2.5	Bruttogewicht in kg	383
Nettogewicht in kg	373	Verpackungsbreite in mm	68
Verpackungslänge in mm	97	Verpackungshöhe in mm	200
EAN Code	9120039233710		