

**LED Werkstattleuchte IP65 WL 552 570lm, IP54, 5m H05RN-F2, Eurostecker**



**Technische Daten**

<b>Artikelnummer:</b>	1175470012	<b>Max. Nenneingangsspannung:</b>	250 V
<b>EAN:</b>	4007123310449	<b>Lebensdauer:</b>	54.000 h
<b>VPE:</b>	1	<b>Schlagfestigkeit:</b>	IK07
<b>Lichtstrom:</b>	570 lm	<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Leistungsaufnahme:</b>	7,1 W	<b>Schutzart (IP):</b>	IP65
<b>Lichtausbeute:</b>	90,3 lm/W	<b>Farbe:</b>	schwarz, gelb
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	F	<b>Verpackung:</b>	Im Verkaufskarton
<b>Farbtemperatur:</b>	6.500 K	<b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>	0,61 kg
<b>Farbwiedergabeindex:</b>	83	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	4 cm
<b>Min. Nenneingangsspannung:</b>	220 V	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	12 cm
		<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	34 cm
		<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	0,74 kg

<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	7 cm
<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	8,7 cm
<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	37,5 cm

## Produkttexte

Lichtstark, schlag- und stoßfest. Staub- und spritzwassergeschützt, IP 65.

- \* Bestens geeignet in der Werkstatt und für Hobbyarbeiten dank Dimm-Funktion: 100% - 40% - 10%.
- \* 12 lichtstarke Seoul SMD-LEDs mit extrem langer Lebensdauer.
- \* Schlag- und bruchfestes Schutzrohr IK07.
- \* Robuster und gummierter Griff.
- \* Stabiler, auszieh- und drehbarer Haken zum Aufhängen.