

## DATENBLATT AUSSENROLLLÄDEN ARZ Z-WAVE, ARZ Solar, ARZ-H




## V. MATERIALIEN

Profile – Extrudiertes Aluminium EN-AW 6063-T6
Lack – Polyesterlack in RAL 7022
Lamellenverbindung – TPE

## VI. MACHBARE GRÖSSEN

Maximale Höhen	Breite [cm]							
	46	48	55	66	78	94	114	134
ARZ-H	180	180	180	180	180	180	180	180
ARZ Z-Wave, ARZ Solar	180	180	180	180	180	180	180	180

## VII. MOTORPARAMETER

Version	Umsatz [r.p.m]	Drehmoment [Nm]	Spannung [V]	Leistung [W]	Stromstärke [A]	Klasse
ARZ Z-Wave, ARZ Solar	10	4,5	15	20	1,2	IP44

## I. VERFÜGBARE OPTIONEN

**ARZ-H** Bedienung mit Kurbel (im Lieferumfang)  
**ARZ Z-Wave** Steuerung mit dem Schalter oder mit Fernbedienung (Schalter, Fernbedienung und Netzteil sind gesondert zu bestellen)  
**ARZ Solar** Steuerung mit Fernbedienung (Akku und Solarzellen im Lieferumfang. Fernbedienung ist gesondert zu bestellen)

## II. ANWENDUNGSBEREICH:



- FTS, FTS-V, FTP-V, FTU-V
- FTT (nur elektrische Ausführungen)
- preSelect: FPP-V, FPU-V, autoSelect: FHP-V, FHU-V
- FNP (Sonderausführung), FTP/D, FTU/D, FYP-V Sonderausführung)
- PTP, PTP-V (nur elektrische Ausführungen)
- preSelect: PPP-V (nur elektrische Ausführungen)

## VIII. FARBEN

Lamellen in Standardfarbe 102 (RAL 7022)



102



Die Rollläden können auch als Sonderlösungen in beliebigen Farben aus der RAL Palette geliefert werden.

## III. EIGENSCHAFTEN

Wirksamer Hitzeschutz  
 Schutz vor Auskühlung der Scheibe im Winter  
 Vollständige Verdunkelung des Innenraums  
 gute Schalldämmung  
 Schutz vor schädlicher UV-Strahlung  
 Schutz der Privatsphäre  
 erhöhter Einbruchschutz

## IV. AUFBAU DER ROLLLÄDEN ARZ

Der Außenrollladen ARZ (in allen Ausführungen) ist aus Polyesterbeschichteten Aluminiumprofilen gefertigt. Die Lamellen bestehen aus Aluminium und sind auf der Innenseite mit einem Material versehen, das den Wärmefluss von außen in Scheibennichtung beschränkt. Das Montageset ermöglicht den Einbau aller Rollläden an den oben genannten FAKRO Fenstern.

