



Artikel beinhaltet

 Art-Nr.: 221-412 10 COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 2 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 221-413 20 COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 3 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 221-415 8 COMPACT-Verbindungsklemme; für alle Leiterarten; max. 4 mm ² ; 5 Leiter; mit Hebeln; Gehäusefarbe transparent; Umgebungstemperatur max. 85 °C (T85); 4,00 mm ² ; transparent	 Art-Nr.: 2273-203 50 COMPACT-Verbindungs-dosenklemme; für eindrängige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 3 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe orange; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ²
Art-Nr.: 2273-205 COMPACT-Verbindungs-dosenklemme; für eindrängige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 5 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe gelb; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	Art-Nr.: 2273-208 COMPACT-Verbindungs-dosenklemme; für eindrängige Leiter; max. 2,5 mm ² ; 8 Leiter; Gehäusefarbe transparent; Deckelfarbe lichtgrau; Umgebungstemperatur max. 60 °C (T60); 2,50 mm ² ; transparent	Art-Nr.: 2273-500 Befestigungsadapter; für ein- und zweireihige Klemmen; Serie 2273; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange	Art-Nr.: 221-500 Befestigungsadapter; Serie 221 - 4 mm ² ; zur Montage auf TS 35/Schraubmontage; orange

Geometrische Daten

Breite	250 mm / 9.843 inch
Höhe	42 mm / 1.654 inch
Tiefe	106 mm / 4.173 inch

Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten	Informationen zu Materialangaben finden sie hier
Brandlast	4,402 MJ
Gewicht	412,8 g

Kaufmännische Daten

ETIM 8.0	EC000446
ETIM 7.0	EC000446
VPE (UVPE)	1 Stück
Verpackungsart	Karton
Ursprungsland	DE
GTIN	4055144030792
Zolltarifnummer	85369010000

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product
Compliance 887-802



Dokumentation

Weitere Informationen

Technischer Anhang

pdf
2162.18 KB

