ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ INNEN

Für Innenwandfarben, Innenputze und Tapetenkleister

Produktbeschreibung

PRODUKTVORTEILE

- Konzentrat zum Einrühren

ANWENDUNGSBEREICH

Hoch wirksames Konzentrat mit filmkonservierender Wirkung (PT 7). Wird einfach in Wandfarben und Putze auf Dispersionsbasis oder in Tapetenkleister eingerührt. Im Innenbereich anwendbar, z. B. in Küche, Bad und Bereichen mit Kältebrücken. Nicht unverdünnt verwenden. Schützt den Anstrich nachhaltig und zuverlässig gegen Schimmel.

MATERIALBASIS

Kunststoffdispersion

Verarbeitung

BESCHICHTUNGSAUFBAU

Eventuelle Ausflockung durch längeres Stehen ist keine Qualitätsminderung und wird durch Schütteln beseitigt. Vor Gebrauch gut aufschütteln und sorgfältig in die Dispersionsfarbe einrühren. Mischungsverhältnis 1:10, das heißt 250 ml HORNBACH ANTI-SCHIMMEL-ZUSATZ INNEN auf 2,5 L Farbe. Anschließend die Farbe wie gewohnt unter Beachtung der Anwendungsrichtlinien verarbeiten, jedoch niemals spritzen oder sprühen.

Produkthinweise

INHALTSSTOFFE NACH VDL

Wasser, Additive, Konservierungsmittel: Benzisothiazolinon, 3-Iod-2-propinylbutylcarbamat, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, Diuron (ISO), Chlorisothiazolinon.

GISCODE

BSW50

SERVICERUFNUMMER FÜR ALLERGIKER

Beratung für Allergiker und technische Fragen unter Tel. +49 6704 93880.

SIGNALWORT

ACHTUNG.

GEFAHRENBESTIMMENDE KOMPONENTEN

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on.

SICHERHEITSHINWEISE / ERGÄNZENDE INFORMATIONEN

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz tragen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

BIOZID-VERORDNUNG (EU) NR. 528/2012 ARTIKEL 69_72 (1)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen!

BAUA-REG.-NR.:

BAuA-Reg.-Nr.:N-74908.

BIOZID ZULASSUNGINHABER

Schulz Farben und Lackfabrik GmbH.

FUNGIZIDE WIRKSTOFFE

2-Octyl-2H-isothiazol-3-on 3,6 g/l; 3-Iod-2-propynylbutylcarbamat 3,6 g/l; Diuron (ISO) 4,8 g/l.

HINWEISE BIOZID

P305+P351+P338 Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P234 Nur in Originalverpackung aufbewahren.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P235 Kühl halten.

UFI

U410-R0RA-000S-ED8K.

LAGERUNG

Bitte transportieren Sie das Gebinde aufrecht und sichern es gegen Umfallen und damit gegen mögliches Auslaufen! Frostfrei lagern! Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Ungeöffnet mindestens haltbar bis: siehe Haltbarkeitsdatum.

ENTSORGUNG

P501 Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf dem aktuellen Stand unserer Entwicklungs- und Anwendungstechnik. Aufgrund der Vielzahl von Untergründen und Einflüssen, die während der Verarbeitung des Produktes wirksam sein können, entbinden unsere technischen Angaben den Anwender nicht von eigenen Prüfungen. Für anwendungstechnische Fehler und deren Folgen haften wir nicht. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.