

6050



Außenputzdeckprofil 14 mm, verzinktes Stahlblech mit PVC-Kantenüberzug

Das Kantenprofil besteht aus gelochtem und verzinktem Stahlblech mit weißem PVC-Überzug, der vor Abrieb und Korrosion schützt. Kantenprofile dienen dem Schutz und Stabilisierung der Eckausbildung und sorgen gleichzeitig für exakte Kanten.

Hergestellt aus 1a sendzimir verzinkten Stahlblechen oder Spaltbändern mit einer zweiseitigen Zinkauflage von mindestens 275g/m² gemäß EN 13658-1+2:2005.

Die Profile werden entsprechend der Putzstärke fixiert, PVC-Kante nicht überputzen!

Allgemeine Produktinfos:	
Beschreibung:	Kantenschutz / Außenputzdeckprofil
Putzstärke in mm:	14
Maße:	Schenkellänge: 41 x 41 mm, Nase: 8,5 mm
Material:	Verzinktes Stahlblech mit PVC Kantenüberzug
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6050 - 200 CM
Länge in cm:	200
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 30 Meter
GTIN (Bund):	4022842003496
GTIN (Stange):	4022842008507
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6050 - 225 CM
Länge in cm:	225
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 33,75 Meter
GTIN (Bund):	4022842003502
GTIN (Stange):	4022842008514
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6050 C - 250 CM
Länge in cm:	250
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 37,5 Meter
GTIN (Bund):	4022842003519
GTIN (Stange):	4022842008521
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6050 - 260 CM
Länge in cm:	260
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 39 Meter
GTIN (Bund):	4022842013457
GTIN (Stange):	4022842016908
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6050 - 275 CM
Länge in cm:	275
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 41,25 Meter
GTIN (Bund):	4022842003533
GTIN (Stange):	4022842008491
Produktspezifische Infos:	
Artikelnummer:	6050 - 300 CM
Länge in cm:	300
VPE:	1 Bund mit 15 Stangen bzw. 45 Meter
GTIN (Bund):	4022842003526
GTIN (Stange):	4022842008538
Leistungserklärung:	6050 P80
Brandverhalten:	Klasse E
Notifizierte Stelle:	EFFECTIS FRANCE, NB 1812
Zolltarifnummer:	7326 90 60
Norm:	EN 13658-1 + 2 : 2005



Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!