

## DE Datenblatt

## Wandleuchte Vega LED IP65



**Energiesparende LED Wandleuchte für den Außenbereich im modernen Design**  
Formschön und montagefreundlich

Montageart: Anbau Wand  
Farbe: anthrazit  
Material: Aluminium / Polycarbonat

Art.Nr. 2528.00003.1696  
EAN 9008954063646



### Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)  
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.  
Leistung: 7,5W  
Lichtstrom: 1100lm ( $\phi_{use}$  360°, brutto)  
Farbwiedergabe: CRI =82  
Ähnlichste Farbtemperatur: 4000K  
Lichtaustritt: direkt  
Symmetrie: symmetrisch  
Abstrahlwinkel: 117°  
Dimmbar: nein  
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)  
Anschlussspannung: 220 - 240V AC / 50Hz  
Leuchtenanschluss: Steckklemme 3-polig, max. 1,5mm²

### Gehäusedaten

Farbe: anthrazit  
Material Gehäuse: Aluminium  
Material Abdeckung: Polycarbonat  
Verschlussart: geschraubt

### Schutztechnik

Schutzart: IP65  
Schutzklasse: SK I - Schutzleiteranschluss  
Temperaturbereich: -15°C bis +40°C

### Zubehör

Montagematerial

### Abmessungen


(lxbxh = Länge x Breite x Höhe)

lxbxh 160 x 200 x 62mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **D**  
(2528000031696-L)

### Montage + Anschluss

- > Schrauben lösen und Abdeckung abnehmen
- > Netzspannung unterbrechen
- > Montageposition bestimmen und Dübel einsetzen
- > Kabel durch Gummidichtung in Leuchte einführen
- > Abdeckung mit Schrauben montieren
- > Leuchte lt. Skizze anschließen
- > Netzspannung einschalten
- > Leuchte aufsetzen und mit Schrauben befestigen



### Störungen

- > Spannung prüfen
- > Anschluss prüfen
- > Leitung prüfen

**Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.**

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten. Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

## CS List

## Nástěnné svítidlo Vega LED IP65



Úsporné LED nástěnné svítidlo pro venkovní prostředí v moderním designu  
Jednoduchá montáž

Způsob montáže: Na omítku, stěnu  
Barva: antracit  
Materiál: Hliník / Polykarbonát

E2 číslo: 2528.00003.1696  
EAN: 9008954063646



### Techn. Data

Světelným zdrojem: LED (nelze vyměnit)  
Životnost: L70/B50 (25°C) 25.000 hodin  
Výkon: 7,5W  
Světelný tok: 1100lm ( $\phi_{use}$  360°, brutto)  
Reprodukce barev: CRI =82  
Barva světelného zdroje: 4000K  
Svícení: přímé  
Symetrie: symetrická  
Úhel svícení: 117°  
Stmívatelné: ne  
Předřadným přístrojem: Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)  
Napětí: 220 - 240V AC / 50Hz  
Připojení svítidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm<sup>2</sup>

### Materiál

Barva: antracit  
Tělo světla: Hliník  
Kryt: Polykarbonát  
Uzávěr: přišroubováno

### Ochrana

Stupeň krytí: IP65  
Třída ochrany: SK I - připojení ochranného vodiče  
Teplotní rozsah: -15°C na +40°C

### Příslušenství


obsahuje: Montážní materiál

### Rozměry

(dxšxv = délka/šířka/výška)  
dxšxv 160 x 200 x 62mm

### montáž + připojení

- > Odšroubujte šrouby a sejměte kryt
- > Přerušte proud
- > Určete pozici světla a zabudujte hmoždinky
- > Kabel zaveďte do světla přes gumové těsnění
- > Přišroubujte světlo
- > Připojte svítidlo dle skici
- > Zapněte napájení
- > Nasadte kryt a připevněte šrouby



### Opravte závadu

- > napětí přezkoušet
- > spojení přezkoušet
- > kabel přezkoušet

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti D (2528000031696-L)

### Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné. Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte. Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

## Nástenné svietidlo Vega LED IP65



Úsporné LED nástenné svietidlo pre vonkajšie prostredie v modernom dizajne  
Jednoduchá montáž

Spôsob montáže: Na omietku, stenu  
Farba: antracit  
Materiál: hliník / Polykarbonát

E2 číslo: 2528.00003.1696  
EAN 9008954063646




### Technická data

Svetelný zdroj: LED (nedá sa vymeniť)  
Životnosť: L70/B50 (25°C) 25.000 hodín  
Výkon: 7,5W  
Svetelný tok: 1100lm ( $\phi_{use}$  360°, brutto)  
Reprodukcia farieb: CRI =82  
Farba svetelného zdroja: 4000K  
Svietenie: priame  
Symetria: symetrická  
Uhol: 117°  
Stmievateľné: nie  
Ovládacie zariadenie: Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)  
Napätie: 220 - 240V AC / 50Hz  
Pripojenie svietidla: Svorkovnice 3-pólová, max. 1,5mm<sup>2</sup>

### montáž + pripojenie

- > Odskrutkujte skrutky a odoberte kryt
- > Prerušte prúd
- > Určite pozíciu svetla a zabudujte hmoždinky
- > Kábel zavedte do svetla cez gumové tesnenie
- > Priskrutkujte svetlo
- > Pripojte svietidlo podľa skice
- > Zapnite napájanie
- > Nasáďte kryt a pripevnite skrutky



### Opravte závalu

- > napätie preskúšať
- > spojenie preskúšať
- > kábel preskúšať

### Materiál

Farba: antracit  
Telo svetla: hliník  
Kryt: Polykarbonát  
Uzáver: priskrutkované

### Ochrana

Stupeň krytia: IP65  
Trieda ochrany: SK I - pripojenie ochranného vodiča  
Teplotný rozsah: -15°C na +40°C

### Príslušenstvo

obsahuje: Montážny materiál

### Rozmery

(dxšxv = dĺžka/šírka/výška)

dxšxv 160 x 200 x 62mm

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj  
triedy energetickej účinnosti D  
(2528000031696-L)

**Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.**

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.  
Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.  
Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.

## SL

## Tehnični podatki

## Stenska svetilka Vega LED IP65



Energijsko varčna LED stenska svetilka za zunanjo uporabo, modernega dizajna  
Elegantna in enostavna za montažo

Montaža: nadomet stena  
Barva: antracit  
Material: Aluminij / Polikarbonat

Št.artikla 2528.00003.1696  
EAN 9008954063646




## Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)  
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 25.000 ur  
Moč: 7,5W  
Svetilnost: 1100lm ( $\phi_{use}$  360°, brutto)  
Obnovljivost svetlobe: CRI =82  
Barva svetlobe: 4000K  
Izhod svetlobe: neposredno  
Simetrija: simetrična  
Kot sevanja: 117°  
Zatemniti: no  
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)  
Napetost: 220 - 240V AC / 50Hz  
Priklopne sponke: Sponka 3-polna, max. 1,5mm<sup>2</sup>

## Montaža in priklop

- > Montaža in priklop
- > Odvijati vijake in sneti pokrov
- > Prekiniti omrežno napetost
- > Določite položaj namestitve in vstavite zatiče
- > Vstavite kabel v svetilko skozi gumi uvodnico
- > Montirajte svetilko z vijaki
- > Vključite napetost
- > Namestite pokrov in ga pritrdite z vijaki



## Motnje

- > Preverite napetost
- > Preverite priklop
- > Preverite vodnike

## Ohišje

Barva ohišja: antracit  
Ohišje: Aluminij  
Pokrov: Polycarbonat  
Zaključek: vijčno

## Varnost

Zaščita: IP65  
Klasa zščite: SK I - z ozemljitvenim vodnikom  
Temperaturno območje: -15°C za +40°C

## Pribor

vkjučuje: Montažni material

## Mere

(dxšxv = dolžina/širina/višina)  
dxšxv 160 x 200 x 62mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda  
energijske učinkovitosti D  
(2528000031696-L)

## Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.  
Inštalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.  
Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.  
Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



## Podaci

## Zidna svjetiljka Vega LED IP65



**Štedljiva LED-Zidna svjetiljka za vanjsku upotrebu suvremenog dizajna**  
Lijepog oblika i jednostavna za montiranje

Montaža: nadgradna, zid  
Boja: antracit  
Material: Aluminij / polikarbonat

Br.artikla 2528.00003.1696  
EAN 9008954063646




### Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)  
Životna doba: L70/B50 (25°C) 20.000 sati  
Moć: 7,5W  
Svjetlost: 1100lm ( $\phi_{use}$  360°, brutto)  
Renderiranje boja: CRI =82  
Boja svetlobe: 4000K  
Izlaz svjetla: direktan  
Simetrija: simetrično  
Kot sjevanja: 117°  
Zatamnjen: ne  
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)  
Napon: 220 - 240V AC / 50Hz  
Priklop: Stezaljka 3-polna, max. 1,5mm<sup>2</sup>

### Montiranje i spajanje

- > Vijke otpustiti i skinuti poklopac
- > Prekinuti mrežni napon
- > Odredite položaj ugradnje i umetnite tiple
- > Umetnite kabel u svjetiljku kroz gumenu brtvu
- > Montirajte svjetiljku vijcima
- > Spojite svjetiljku prema skici
- > Uključite napon
- > Stavite poklopac i pričvrstite ga vijcima



### Kućište

Boja kućišta: antracit  
Boja: Aluminij  
Poklopac: Polycarbonat  
Zatvarači: šarafanje

### Smetnje

- > Provjera napona
- > Provjera priključka
- > Provjera vodova

### Sigurnost

Zaštita: IP65  
Klasa zaštite: Sk I - vodičspojen na zaštitnu sklopku  
Raspon temperature: -15°C u +40°C

### Pribor

uključuje: Instalacijski material

### Mere

(dxšxv = duljina/širina/visina)

dxšxv 160 x 200 x 62mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti  
klase energetske učinkovitosti **D**  
(2528000031696-L)

**Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.**

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mrežni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može

HU

## Adatlap

## Fali lámpa Vega LED IP65



Kültéri energiatakarékos, modern LED fali lámpa  
Esztétikus és könnyen szerelhető

Beépítési mód: falra  
Szín: antracit  
Anyaga: Alumínium / polikarbonát

Termékszám: 2528.00003.1696  
EAN 9008954063646

Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)  
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 25.000 óra  
Teljesítmény: 7,5W  
Fényáram: 1100lm ( $\Phi_{use}$  360°, brutto)  
Színvisszaadási fokozat: CRI =82  
Színhőmérséklet: 4000K  
Fénykilépés: közvetlen  
Fényeloszlás: szimmetrikus  
Fénykisugárzási szög: 117°  
Szabályozható: nem  
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)  
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz  
Lámpatest csatlakozás: 3 pólusú vezetékösszekötő, max. 1,5 mm<sup>2</sup>

Lámpatest adatai

Szín: antracit  
Ház anyaga: Alumínium  
Búra anyaga: polikarbonát  
Búra rögzítése: csavaros

Védettségi fokozatok

Védettség: IP65  
Érintésvédelem: EV I - védővezetékes csatlakozás  
Hőmérséklet tartomány: -15°C és +40° között

Tartozék

Szerelési anyag


Méretek

(hxsxzm = hosszúság x szélesség x magasság)

hxsxzm 160 x 200 x 62mm

Összeszerelés + csatlakoztatás

- > Lazítsa meg a csavarokat és távolítsa el a fedelet
- > Szakítsa meg a hálózati feszültséget
- > Jelölje meg a beépítési pozíciókat és helyezze el a dübeleket
- > Dugja be a kábelt a lámpába a gumitömítésen keresztül
- > Szerelje fel a lámpát csavarokkal
- > Csatlakoztassa a lámpát a vázlat szerint
- > Kapcsolja be a hálózati feszültséget
- > Helyezze fel a lámpa és rögzítse csavarokkal

Működési zavarok

- > Ellenőrizze a feszültséget
- > Ellenőrizze a csatlakozást
- > Ellenőrizze a kapcsolatot

**A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.**

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerelni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.