

DE **Datenblatt**
LED Wand/Deckenleuchte white² long IP54

Energiesparende LED Anbauleuchte in flacher, moderner Optik.

Lichtfarbe einstellbar - 3000K / 4000K / 6000K

Zur Montage im Außenbereich geeignet.

Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Polycarbonat

Art.Nr. 2003.51036.0196
EAN 9008954762693


Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 40.000 Std.
Leistung: 36W
Lichtstrom: 6000lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI = 87
Ähnlichste Farbtemperatur: CCT- 3000K/4000K/6000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 118°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Steckklemme 2-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Polycarbonat
Material Abdeckung: Polycarbonat Opal

Schutztechnik

Schutzart: IP54
Schutzklasse: SK II - Schutzisoliert
Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

lxbxh 1200 x 140 x 52mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **C** (2003510360196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.

CS

List

LED svítidlo do vlhka white² long IP54



Nízké úsporné LED svítidlo s moderní optikou.

Nastavitelná barva světla - 3000K/4000K/6000K

Vhodné pro montáž do venkovního prostředí.

Způsob montáže: Na omítku, stěnu/strop

Barva: bílá

Materiál: Polykarbonát

E2 číslo: 2003.51036.0196

EAN 9008954762693



Techn. Data

Světelným zdrojem:	LED (nelze vyměnit)
Životnost:	L70/B50 (25°C) 40.000 hodin
Výkon:	36W
Světelný tok:	6000lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukce barev:	CRI = 87
Barva světelného zdroje:	CCT - 3000K/4000K/6000K
Svícení:	Přímé
Symetrie:	Symetrická
Úhel svícení:	118°
Stmívatelné:	ne
Předřadným přístrojem:	Napájecí LED zdroj (nevyměnitelný)
Napětí:	220 - 240V AC
Připojení svítidla:	Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm ²

Materiál

Barva:	bílá
Tělo světla:	Polykarbonát
Kryt:	Polykarbonát opál

Ochrana

Stupeň krytí:	IP54
Třída ochrany:	SK II ochrana izolace
Teplotní rozsah:	-20°C na +45°C

Příslušenství

Montážní materiál

Rozměry

délka/šířka/výška 1200 x 140 x 52mm

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s třídou energetické účinnosti **C** (2003510360196-L)

Bezpečnost přístroje lze zaručit pouze tehdy, jsou-li dodržovány provozní předpisy týkající se bezpečnosti.

Tento produkt je určen pouze pro navržený způsob použití - jakékoliv jiné použití je považováno za nesprávné a nebezpečné.

Instalaci může provádět pouze proškolený personál v souladu s platnými předpisy. Napětí před montáží či demontáží senzoru vypněte.

Přístroj nesmí být předěláván, v opačném případě záruka zaniká.

SK

List

LED svietidlo do vlhka white² long IP54



Nízke úsporné LED svietidlo s modernou optikou.

Nastaviteľná farba svetla - 3000K/4000K/6000K

Vhodné pre montáž do vonkajšieho prostredia.



Spôsob montáže: Na omietku, stenu/strop

Farba: biela

Materiál: Polykarbonát



E2 číslo: 2003.51036.0196

EAN: 9008954762693

Technická data

Svetelný zdroj:	LED (nedá sa vymeniť)
Životnosť:	L70/B50 (25°C) 40.000 hodín
Výkon:	36W
Svetelný tok:	6000lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Reprodukcia farieb:	CRI = 87
Farba svetelného zdroja:	CCT - 3000K/4000K/6000K
Svietenie:	Priame
Symetria:	Symetrická
Uhol:	118°
Stmievateľné:	nie
Ovládacie zariadenie:	Napájací LED zdroj (nevymeniteľný)
Napätie:	220 - 240V AC
Pripojenie svietidla:	Svorkovnice 2-pólová, max. 2,5mm ²

Materiál

Farba:	biela
Telo svetla:	Polykarbonát
Kryt:	Polykarbonát Opál

Ochrana

Stupeň krytia:	IP54
Trieda ochrany:	SK II ochrana izolácie
Teplotný rozsah:	-20°C na +45°C

Príslušenstvo

Montážny materiál

Rozmery

dĺžka/šírka/výška	1200 x 140 x 52mm
-------------------	-------------------

Tento výrobok obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti C (2003510360196-L)

Bezpečnosť prístroja možno zaručiť iba vtedy, ak sú dodržiavané prevádzkové predpisy týkajúce sa bezpečnosti.

Tento produkt môže byť určený iba pre navrhnutý spôsob použitia - akékoľvek iné použitie je považované za nesprávne a nebezpečné.

Inštaláciu môže vykonať iba školený personál v súlade s platnými predpismi. Napätie pred montážou či pri demontáži senzoru vypnite.

Prístroj nesmie byť prerábaný, v opačnom prípade záruka zaniká.



Tehnični podatki

Svetilka zidna/stropna za vl.pr. LED white² long IP54



Energijsko varčna nadgradna ravna LED svetilka modernega izgleda.

Nastavljiva barva svetlobe - 3000K/4000K/6000K

Primerna za zunanjo montažo.

Montaža: nadomet strop /stena
Barva: bela
Material: polycarbonat

Št.artikla 2003.51036.0196
EAN 9008954762693



Elektro

Svetlobni vir: LED (ni zamenljiva)
Življenska doba: L70/B50 (25°C) 40.000 ur
Moč: 36W
Svetilnost: 6000lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Obnovljivost svetlobe: CRI = 87
Barva svetlobe: CCT - 3000K/4000K/6000K
Izhod svetlobe: direkt
Simetrija: simetrična
Kot sevanja: 118°
Zatemniti: no
Krmilna naprava: Gonilnikom LED (ni mogoče zamenjati)
Napetost: 220 - 240V AC
Priklopne sponke: sponka 2-polna, max. 2,5mm²

Ohišje

Barva ohišja: bela
Ohišje: polycarbonat
Pokrov: polycarbonat opal

Varnost

Zaščita: IP54
Klasa zščite: SK II zaščita izolacije
Temperaturno območje: -20°C za +45°C

Pribor

Montažni material

Mere

dolžina/širina/višina 1200 x 140 x 52mm

Ta izdelek vsebuje svetlobni vir razreda
energijske učinkovitosti **C**
(2003510360196-L)

Varnost naprave se lahko zagotovi, če so predpisi o varnosti in obratovanju upoštevani.

Ta izdelek se lahko uporablja le za načrtovano uporabo - katera koli druga uporaba se smatra kot nepravilna in je lahko nevarna.

Instalacijo lahko izvede samo strokovno usposobljena oseba in upošteva elektrotehniške predpise.

Napravo je potrebno pred instalacijo ali drugim posegom v napravo izklopiti iz elek.omrežja. Naprave ne smemo spreminjati.

Vsaka sprememba lahko naredi napravo nevarno in se garancija ne prizna.



Podaci

LED sv. zidna/stropna za vl. Prostor white² long IP54



Energetski štedna ravna nadžbuknaLED svetiljka, modernog izgleda.

Podesiva boja svjetla - 3000K/4000K/6000K

Pogodna za vanjsku montažu.

Montaža: nadgradna, zid/strop
Boja: bjela
Material: polycarbonat

Broj art. 2003.51036.0196
EAN 9008954762693



Elektro

Izvor svjetlosti: LED (nije zanjenjiva)
Životna doba: L70/B50 (25°C) 40.000 sati
Moć: 36W
Svjetlost: 6000lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Renderiranje boja: CRI = 87
Boja svetlobe: CCT - 3000K/4000K/6000K
Izlaz svjetla: direktan
Simetrija: simetrično
Kot sjevanja: 118°
Zatamnjen: ne
Predspojna naprava: LED upravljački program (nije zamjenjiv)
Napon: 220 - 240V AC
Priklop: stezaljka 2polna, max. 2,5mm²

Kučište

Boja kučišta: bjela
Boja: polycarbonat
Poklopac: polycarbonat opal

Sigurnost

Zaštita: IP54
Klasa zaštite: SK II zaštita izolacije
Raspon temperature: -20°C u +45°C

Pribor

Instalacijski material

Mere

duljina/širina/visina 1200 x 140 x 52mm

Ovaj proizvod sadržava izvor svjetlosti
klase energetske učinkovitosti **C**
(2003510360196-L)

Sigurnost uređaja može se jamčiti samo ako se poštuju propisi o sigurnosti i upotrebi.

Ovaj uređaj može se upotrebiti samo za što je predviđen, bilo koja druga upotreba smatra se nepravilnom i može biti opasna. Instalaciju može izvoditi samo kvalifikovano osoblje u skladu sa važećim propisima. Pruže instalacije ili prije bilo kojeg posijega u uređaj mora se izklopiti mriježni napon. Uređaj ne sme se promjenjivati. Svaka promijena na urđaju poništava jamstvo im može napraviti uređaj opasan po život.



Fisa tehnica

LED Lamp. zone umede white² long IP54

Lampă LED cu economisire de energie integrabilă, finisaj plat modern.
Culoare deschisă reglabilă - 3000K/4000K/6000K
Potrivit pentru instalarea în exterior.

Montaj: montaj la plafon sau perete
Culoare: alb
Material: policarbonat



Nr. art. 2003.51036.0196
EAN 9008954762693

Electrica

Sursă de lumină: Bec LED (nu se poate schimba)
Durata de viață LED: L70/B50 (25°C) 40.000 de ore
Putere pe bec: 36W
Flux luminos pe bec: 6000lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Culoare lumina: CRI = 87
Temperatura de culoare: CCT - 3000K/4000K/6000K
Iesirea luminii: direct
Simetrie: simetric
Grad de proiectie: 118°
Reglarea intensității luminii: nu
Dispozitiv de comandă: Driver LED (nu poate fi înlocuit)
Tensiune de funcționare: 220 - 240V AC
Conexiunea corpului: Clemă - 2-poli, max. 2,5mm²

Datele carcasei

Culoare: alb
Material carcasa: policarbonat
Material capac: policarbonat opal

Tehnica de protecție

Grad de protecție: IP54
Clasă de protecție: SK II dublu izolat
Intervalul de temperatură: -20°C până la +45°C

Accesorii

Material de montaj

Dimensiuni

lungime/latime/adâncime 1200 x 140 x 52mm

Acest produs conține o sursă de lumină
cu clasa de eficiență energetică C
(2003510360196-L)

Siguranța dispozitivelor se asigură numai dacă sunt respectate reglementările de siguranță și de utilizare.

Este interzisă folosirea acestui produs pentru alt mod de utilizare decât cel permis - orice alt mod de utilizare este periculos.

Instalarea acestui produs este permisă numai personalului tehnic și numai prin respectarea reluatului tehnic.

Înainte de instalare sau înainte de oricare lucrare la acest produs, trebuie întreruptă tensiunea de alimentare electrică.

Adaptarea tehnicii acestui produs este interzisă. În cazul unei adaptări tehnice, garanția nu mai este valabilă și produsul devine periculos.

HU Adatlap

LED fali/mennyezeti lámpa white2 long IP54



Kültéri energiatakarékos, modern LED fali lámpa

Fény színe állítható - 3000K/4000K/6000K

Esztétikus és könnyen szerelhető, kültéri használatra alkalmas

Beépítési mód: falra/mennyezetre szerelhető
Szín: fehér
Anyaga: polikarbonát

Termékszám: 2003.51036.0196
EAN 9008954762693



Elektromos adatok

Fényforrás: LED (nem cserélhető)
LED élettartama: L70/B50 (25°C) 40.000 óra
Teljesítmény: 36W
Fényáram: 6000lm (ϕ_{use} 360°, brutto)
Színvisszaadási fokozat: CRI =87
Színhőmérséklet: CCT - 3000K/4000K/6000K
Fénykilépés: közvetlen
Fényeloszlás: symmetrisch
Fénykisugárzási szög: 118°
Szabályozható: nem
Működtető: LED működtető (nem cserélhető)
Csatlakozási feszültség: 220 - 240V AC / 50Hz
Lámpatest csatlakozás: 2 pólusú vezetékösszekötő, max. 2,5 mm²

Lámpatest adatai

Szín: fehér
Ház anyaga: polikarbonát
Búra anyaga: polikarbonát opál

Védettségi fokozatok

Védettség: IP54
Érintésvédelem: EVII - Kettős védőszigeteléssel
Hőmérséklet tartomány: -20°C és +45° között

Tartozék

Szerelési anyag

Méretek

hxsxzm 1200 x 140 x 52mm

Ez a termék a következő energiahatékonysági osztályú fényforrást tartalmazza **C**
(2003510360196-L)

A készülék biztonságos üzemeltetése csak akkor garantált, ha betartják a biztonsági és használati utasításokat.

Ezt a terméket csak rendeltetésszerűen szabad beszerezni és üzemeltetni – minden egyéb beszerelés és üzemeltetés helytelennek és veszélyesnek minősül.

A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el az érvényes biztonsági rendszabályok és előírások betartásával.

A hálózati feszültséget le kell kapcsolni, mielőtt a készüléket beépítené vagy bármilyen egyéb beavatkozást végezne.

A készüléken semmilyen módosítást nem szabad végezni. Bármilyen átalakítás érvényteleníti a garanciát, és veszélyessé teheti a terméket.