



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Linienlaser

GLL 2-15 G



Haltbarkeit und einfache Bedienung. Grüne Laserlinien

Die wichtigsten Daten

Arbeitsbereich	bis zu 15 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$

Bestellnummer 0 601 063 W00

Technische Daten

Technische Daten

Betriebstemperatur	-10 – 50°C
Lagertemperatur	-20 – 70°C
Arbeitsbereich	bis zu 15 m
Nivelliergenauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}^*$ (* zzgl. einsatzabhängiger Abweichung)
Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Nivellierzeit	4 s
Staub- und Spritzwasserschutz	IP 64
Stromversorgung	4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Stativ-Gewinde	1/4"
Gewicht, ca.	0,57 kg
Farbe Laserlinie	grün
Projektion	2 Linien



Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Vorteile:

- Robuste Bauweise mit gummiertem Gehäuse mit eingelassenen Gläsern und Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP 64 für den Einsatz in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen
- EIN/AUS-Schalter und Tastenfeld mit nur einer Taste garantieren einfache Bedienung
- Grüner Laser für verbesserte horizontale und vertikale Liniensichtbarkeit

