

DE

Datenblatt

LED Wand/Deckenleuchte white² R Feuchtraum IP54



Energiesparende LED Anbauleuchte aus Acrylglas in flacher, moderner Optik.

Zur Montage im Außenbereich geeignet.

Einfache Befestigung der Abdeckung mittels Schiebefedern.



Montageart: Anbau Wand / Decke
Farbe: weiß
Material: Stahl / PMMA



Art.Nr.	2004.50918.0196	R 18W rund	EAN
Art.Nr.	2004.50518.0196	R 18W rund	9008954662900
Art.Nr.	2004.50130.0196	R 30W rund	9008954561111
			9008954961508

Elektrik

Lichtquelle: LED (nicht austauschbar)
LED-Lebensdauer: L70/B50 (25°C) 25.000 Std.
Leistung: 18W 30W
Lichtstrom: 2000lm 3400lm (φ_{use} 360°, brutto)
Farbwiedergabe: CRI >80
Ähnlichste Farbtemperatur: 3000K
Lichtaustritt: direkt
Symmetrie: symmetrisch
Abstrahlwinkel: 116°
Dimmbar: nein
Betriebsgerät: LED-Treiber (nicht austauschbar)
Anschlussspannung: 220 - 240V AC
Leuchtenanschluss: Schraubklemme 3-polig, max. 2,5mm²

Gehäusedaten

Farbe: weiß
Material Gehäuse: Stahlblech
Material Abdeckung: PMMA opal
Verschlussart: Schiebefedern
UV beständig: ja

Schutztechnik

Schutzart: IP54
Schutzklasse: SK I Schutzleiteranschluss
Temperaturbereich: -15°C bis +35°C

Zubehör

Montagematerial

Abmessungen

(Øxh = Durchmesser x Höhe)

R 18W	Øxh	280 x 57mm
R 18W	Øxh	330 x 57mm
R 30W	Øxh	380 x 57mm

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **E**
(2004509180196-L, 2004505180196-L, 2004501300196-L)

Die Gerätesicherheit wird nur gewährleistet, wenn die Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften eingehalten werden.

Dieses Produkt darf nur für den konzipierten Einsatz verwendet werden - jeder andere Einsatz ist als unsachgemäß und gefährlich zu betrachten.

Die Installation darf nur von Fachpersonal unter Einhaltung der geltenden anlagentechnischen Vorschriften durchgeführt werden.

Die Netzspannung ist vor der Installation oder jedem anderen Eingriff am Gerät zu unterbrechen.

Das Gerät darf nicht umgerüstet werden. Jegliche Umrüstung macht die Garantie ungültig und kann das Produkt gefährlich machen.