

## **BONDEX WACHSKITT**

- Für kleinere Holzoberflächenschäden zum Auskitten.
- Für Wandpaneele, Profilbretter, Türen und Möbel.
- Für bereits lasierten, gebeizten und lackierten Holzflächen verwendbar.

Allgemeine Beschrei	hung	
	_	
_		
tersteller	PPG Coatings Deutschland GmbH.	
Produktart	Bondex Wachskitt ist eine chemisch neutrale Mischung aus mineralischen Wachsen.	
Anwendung	Für bereits, gebeizte, lasierte und lackierte Hölzer im Innenbereich, wie Türen und Möbel, Wandpaneele etc.	
Produktwirkung	Zum Auskitten kleinerer Holzoberflächenschäden z.B. Kratzer, Kerben und kleine Risse im Innenbereich. Kanten nicht ausbessern.	
arbton	<ul> <li>Weiß/Weiß,</li> <li>Natur/Fichte,</li> <li>Eibe/Erle,</li> <li>Buche/Esche,</li> <li>Eiche hell/ Eiche dunkel,</li> <li>Teak hell/Teak dunkel</li> </ul>	<ul> <li>Nussbaum hell,</li> <li>Nussbaum dunkel,</li> <li>Kirschbaum hell/Kirschbaum dunkel,</li> <li>Mahagoni hell / Mahagoni dunkel,</li> <li>Schwarz / Schwarz.</li> </ul>
	Wichtig: Je dünner die Reparaturschicht, je untereinander mischbar.	heller wirkt der Wachskitt. Farbtöne sind
ieferform	Gebrauchsfertig.	
/erpackung	1 Paar, a 7 g Block	
Zusammensetzung		
Bindemittel	Wachs	
Pigmente	Organische und anorganische.	
Zusatzstoffe	Additive.	
echnische Daten		
estkörper	Wachs.	
estkörper /iskosität	Wachs. Fest.	
•		geruchlos.
/iskosität	Fest.  Geruchsarm. Nach dem Trocknen	geruchlos. t und Auftragsmenge. Probeauftrag anle-
/iskosität Geruch	Fest.  Geruchsarm. Nach dem Trocknen  Je nach Untergrundbeschaffenheit	
-i //	nwendung roduktwirkung arbton  eferform erpackung usammensetzung indemittel igmente usatzstoffe	PPG Coatings Deutschland Gmb- roduktart  Bondex Wachskitt ist eine chemist Wachsen.  Für bereits, gebeizte, lasierte und Türen und Möbel, Wandpaneele e roduktwirkung  Zum Auskitten kleinerer Holzoberf kleine Risse im Innenbereich. Kan arbton  - Weiß/Weiß, - Natur/Fichte, - Eibe/Erle, - Buche/Esche, - Eiche hell/ Eiche dunkel, - Teak hell/Teak dunkel  Wichtig: Je dünner die Reparaturschicht, je untereinander mischbar.  Gebrauchsfertig.  1 Paar, a 7 g Block  usammensetzung indemittel  Wachs  Organische und anorganische.  usatzstoffe  Additive.

D) PPG Coatings Deutschland GmbH Feld Str. 5 C + 9 B- 44867 Bochum - Germany Tel.: +49 (0) 234 869 0 – www.bondex.de



## **BONDEX WACHSKITT**

4.	Untergrund		
4.1	Untergrundart	Entsprechend vorbehandelte Holzarten (siehe 4.3).	
4.2	Untergrund Beschaffenheit	Der Untergrund muss trocken, sauber, tragfähig, fett-, leimfrei sein.	
4.3	Vorbehandlung	Oberfläche von Schmutz, Fett, und lose Anstrichteile entfernen. Holzoberflächen nicht mit Stahlwolle schleifen. Gefahr von Rostfleckenbildung.	
4.4	Holzfeuchtigkeit	max. 18 %	
5.	Verarbeitung		
5.1	Auftragsverfahren	Mit einem Spachtel.	
5.2	Verarbeitungshin- weise	Bondex Wachskitt leicht handwarm erwärmen. Verarbeitung und Trocknung nicht bei Temperaturen unter +10°C und/oder relativer Luftfeuchtigkeit > 80%. Probeauftrag vornehmen an nicht sichtbaren Stellen z.B. an der Rückwand oder unter der Tischfläche.	
5.3	Reinigung der Werkzeuge	Sofort mit feuchtem Lappen abwischen	
5.4	Auftrag	Den Wachskitt mit der Spitze des Spachtels unter leichtem Druck einbringen und glatt abziehen. Nur kleine Mengen von der Wachsstange entnehmen und verarbeiten. Überschüssiges Wachs unter leichtem Druck abwischen. Wachskittstellen können mit Bondex Lacken überstrichen werden.	
		Endbeschichtete Holzflächen regelmäßig inspizieren, kleine Schäden sofort ausbessern – dadurch verlängert sich die Haltbarkeit.	

#### 6. Sicherheits-Ratschläge / Gefahren-Hinweise

Beachten Sie bitte das zugehörige Sicherheitsdatenblatt. die aktuelle Version kann im Internet unter <a href="www.bondex.de">www.bondex.de</a> abgerufen werden.

Darf nicht in die Hände von Kinder gelangen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden

Wiederholter Haut-Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Kennzeichnungshinweise auf den Gebinde-Etiketten sind zu beachten.

#### **Bondex-Service-Center:**

Falls Sie noch Fragen haben, beraten wir Sie gern.

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie uns im Internet www.bondex.de:

**2+49 (0) 234 / 869 492** / **4** +49 (0) 234 / 869 380

#### Giftnotruf Berlin: 2 +49 (0) 30 / 30 686 700

Ist Ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

Beratung für Isothiazolinonallergiker unter der Telefonnummer:

**2**+49 (0) 234 / 869 492

#### 7. Entsorgung

D) PPG Coatings Deutschland GmbH Feld Str. 5 C + 9 B- 44867 Bochum - Germany Tel.: +49 (0) 234 869 0 – www.bondex.de

# **ECIDE**(

### Technisches Merkblatt-01/22

## **BONDEX WACHSKITT**

Produktreste nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

Weitere Entsorgungshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

#### 8. Allgemeine Hinweise

Produkt-Code: -

Nicht in Räumen lagern, in denen Lebensmittel hergestellt oder gelagert werden. Nur in Originalverpackungen aufbewahren.

Dieses Merkblatt hat die Aufgabe, über die Anwendungsmöglichkeiten von Bondex Wachskitt seriös, doch unverbindlich zu beraten. Die technischen Angaben basieren auf jahrelangen Erfahrungen, entbinden den Verbraucher jedoch nicht, Bondex Wachskitt für den vorgesehenen Zweck zu überprüfen.

Wegen der Vielfalt von Verwendungs- und Verarbeitungsmöglichkeiten müssen jedoch Verbindlichkeit und Haftung ausgeschlossen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere Vertretungen, unsere Außendienstmitarbeiter oder direkt an unsere Anwendungstechnik. Durch Hinzuziehung unserer Fachberater wird kein Beratungsverhältnis begründet. Bei Erscheinen dieses Merkblattes verliert das vorherige seine Gültigkeit.