


## Platten feingestrahlt 40x40 Nußdorfer



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Moderne mit Edelkörnungen hergestellte und feingestrahlte Betonplatten.			
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• SOFTLINE® oder HARDLINE®-Sichtkanten auf Wunsch</li> <li>• rutschfeste Plattenoberfläche</li> <li>• feingestrahlt</li> <li>• mit Fugenkreuzen einfach zu verlegen</li> </ul>			
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Terrassen, Schwimmbadumrandungen, Stufen, Mauerabdeckungen, Wege, Hauseingänge			
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Edle Splitte im Vorsatzbeton in vielfältigen Farbvarianten. Die Strukturen verstärken das Spiel von Licht und Schatten und lassen die Fläche natürlich erscheinen.</p> <p><b>Fugenausbildung:</b> Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten.</p> <p><b>Verband:</b> Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen (voll auf Fuge) verlegt werden. Eine Akzentsetzung ist durch die Kombination mit farbigen Platten möglich.</p> <p><b>Seitlicher Abschluss:</b> Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses bei Terrassen- und Stufenlösungen.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung oder Hebezange.</p>			
<b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Rutschsicherheit:</b> Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.</p> <p><b>Salzstreuung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>			
<b>TECHNISCHE DATEN</b>		Normalplatte	1 oder 2 Sichtkanten	Sockelleiste
	<b>Farbe</b>	Nußdorfer		
	<b>Nennmaß (mm)</b>	400 x 400		400 x 80
	<b>Rastermaß (mm)</b>	Je nach gewünschter Fugenbreite (mind. 5mm)		
	<b>Plattendicke (mm)</b>	37		15
	<b>Kantenausbildung</b>	Rundumfase, Soft-, Hardline, Sichtkante gefast		
	<b>Gewicht (kg/Stk.)</b>	ca. 14		ca. 1
	<b>Flächengewicht (kg/m²)</b>	ca. 84		-
	<b>Bedarf (Stk./m²)</b>	6 Stk bei 8 mm Fugenbreite		2,5 Stk/lfm
	<b>Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339</b>	PKDSG 30		-

## Verlegemuster in Abhängigkeit von der gewünschten Bauweise

### Gebundene Bauweise



### Ungebundene Bauweise

