

Tritt- und Sitzplatte SOFTLINE® oder HARDLINE® 40 cm



PRODUKTDEFINITION	Tritt- und Sitzplatten mit zwei verschiedenen Sichtkantenvarianten (SOFTLINE® oder HARDLINE®) passend zu diversen Gartenplatten und Blumenwannen. Die Breite kann variabel zwischen 28 und 40 cm gewählt werden.	
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • passend zu verschiedenen Zaunsystemen • sehr universell einsetzbar • mit einer Sichtkante	
EINSATZBEREICHE	Stufenanlagen, Einfassungen etc.	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Edle Splitte im Vorsatzbeton in vielfältigen Farbvarianten. Die Strukturen verstärken das Spiel von Licht und Schatten und lassen die Fläche natürlich erscheinen. Fugenausbildung: Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten. Verband: Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen (voll auf Fuge) verlegt werden. Eine Akzentsetzung ist durch die Kombination mit farbigen Platten möglich. Seitlicher Abschluss: Sichtkantenplatten dienen zur Herstellung eines seitlichen Abschlusses bei Terrassen- und Stufenlösungen. Versetzart: Handversetzung mit frostsicherem Kleber.	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	White, Nußdorfer, Belvedere, Schönbrunner, Altwiener, Edlitzer
	Trittplatte - Tiefe (mm)	280 bis 400
	Sitzplatte – Höhe (mm)	100 bis 190
	Länge (mm)	400
	Steindicke (mm)	37
	Kantenausbildung	Softline oder Hardline
	Gewicht (kg/Stk.)	Je nach Maß zwischen 9,80 und 14,00
	Bedarf (Stk./lfm)	ca. 2,50
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	Farbton White
		Farbton Altwiener
		Farbton Belvedere
		Farbton Nußdorfer
		Farbton Schönbrunner
		Farbton Edlitzer