

## KARTÄUSER-Stufenplatten Natur



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	Harmonisch wirkende Stufenplatten aus Beton, in drei verschiedenen Größen und Farbtönen für die Gartengestaltung.			
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• natürliche, nuancierende Farben</li> <li>• ideal auch für mediterrane Gärten</li> <li>• kombinierbar mit unseren Mauersystemen</li> <li>• durch die Tiefe optimal für objektspezifische Anpassungen vor Ort</li> </ul>			
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Eingangsbereiche, Stufen, Terrassen, Wege, Sitzplätze etc.			
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand</p> <p><b>Fugenausbildung:</b> Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p><b>Verband:</b> Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten dank den unterschiedlichen Formaten</p> <p><b>Seitlicher Abschluss:</b> Der seitliche Abschluss wird mit den geschnittenen Sichtflächen oder durch das Schneiden von Standardformaten hergestellt.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung</p>			
<b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Salzstreuung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>			
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Farbe</b>	Rauchquarz, Fuoco, Sepia		
	<b>Nennmaß (mm)</b>	600 x 480	360 x 480	240 x 480
	<b>Rastermaß (mm)</b>	Abhängig von der Fugenbreite, mind. 5 mm		
	<b>Steindicke (mm)</b>	120		
	<b>Kantenausbildung</b>	geschnitten mit Fase		
	<b>Sichtkantenausbildung</b>	2 – seitig geschnitten	3 – seitig geschnitten	3 – seitig geschnitten
	<b>Gewicht (kg/Stk.)</b>	79,00	47,50	32,00
	<b>Bedarf (Stk./lfm.)</b>	ca. 1,66	ca. 2,77	ca. 4,17