

Flairstone Platte



PRODUKTDEFINITION	Moderne mit Edelkörnungen hergestellte und feingestrahlte Betonplatten.	
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • rutschfeste Plattenoberfläche • feingestrahlt • mit Fugenkreuzen einfach zu verlegen	
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Balkon, Garten, Wintergarten Für eine Verlegung auf Plattenlagern nicht geeignet!	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Edle Splitte im Vorsatzbeton in vielfältigen Farbvarianten. Die Strukturen verstärken das Spiel von Licht und Schatten und lassen die Fläche natürlich erscheinen. Fugenausbildung: Die Platten besitzen keine Abstandhalter. Für die Verlegung sind Fugenbreiten von mind. 5 mm einzuhalten. Verband: Je nach gewünschtem Effekt können die Platten mit Kreuzfugen oder versetzten Fugen (voll auf Fuge) verlegt werden. Eine Akzentsetzung ist durch die Kombination mit farbigen Platten möglich. Verlegearten: Handverlegung oder Hebezange.	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Beige, Gneis
	Nennmaß (mm)	500 x 500
	Rastermaß (mm)	Je nach gewünschter Fugenbreite (mind. 5mm)
	Plattendicke (mm)	37
	Kantenausbildung	Rundumfase
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 21
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 84
	Bedarf (Stk./m²)	4
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSI 30