www.leier.at

# **KARTÄUSER nach Maß Sonderfertigung** gespalten

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PRODUKTDEFINITION** | Kartäuser Platten nach Maß mit gespaltenen Sichtflächen, in drei verschiedenen Farbtönen. | | |
| **VORTEILE** | • Frost-Tausalzbeständig<br>• natürliche, nuancierende Farben<br>• ideal auch für mediterrane Gärten<br>• passend zum KARTÄUSER Komplettprogramm<br>• Passgenau durch Sonderfertigung nach Maß | | |
| **EINSATZBEREICHE** | Eingangsbereiche, Stufen, Terrassen, Wege, Sitzplätze, Mauer- und Pfeilerabdeckungen etc. | | |
| **FORM UND GESTALTUNG** | **Oberflächengestaltung:** Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand<br>**Fugenausbildung** Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.<br>**Verband:** Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten dank den unterschiedlichen Formaten<br>**Seitlicher Abschluss:** Der seitliche Abschluss wird mit den gespaltenen Sichtflächen hergestellt.<br>**Verlegearten:** Maschinelle Verlegung, Handverlegung (Gewicht beachten) | | |
| **BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN** | **Güteüberwachung:** Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.<br>**Salzstreuung:** Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis). | | |
| **TECHNISCHE DATEN** | **Farbe** | Rauchquarz, Fuoco, Sepia | |
| | **Nennmaß (cm)** | Breite bis 55 & Länge bis 115<br>Detailangaben sind bei der Bestellung erforderlich | |
| | **Rastermaß (mm)** | Abhängig von der Fugenbreite, mind. 5 mm | |
| | **Steindicke (mm)** | 60 | 120 |
| | **Kantenausbildung** | gespalten<br>Detailangaben sind bei der Bestellung erforderlich | |
| | **Gewicht (kg/m²)** | 144,00 | 288,00 |



Kaiserstein