

KARTÄUSER-Pflasterplatte Natur 5 cm mit Fase



PRODUKTDEFINITION	Harmonisch wirkende Pflasterplatte aus Beton mit Fase in 2 verschiedenen Formaten.	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • natürliche, nuancierende Farben • NUT und FEDER garantieren beim Verlegen das exakte Einhalten der Rastermaße. Dadurch ist ein einfaches und spielerisches Verlegen möglich. • ideal auch für mediterrane Gärten 	
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Sitzplätze, Traufenpflaster, Einfahrten PKW befahrbar nur bei entsprechender Verlegung auf Beton und Mörtelbett. (siehe Verlegung im Mörtelbett) Eine Belastung mittels PKW, im privaten Bereich, setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf- und Einbau voraus!	
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand</p> <p>Fugenausbildung: Seitliche Abstandsnoppen erleichtern das Erreichen einer Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung.</p> <p>Verband: Umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten dank aufeinander abgestimmter Formate</p> <p>Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung</p>	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia
	Nennmaß (mm)	345 x 205 415 x 345
	Rastermaß (mm)	350 x 210 420 x 350
	Steindicke (mm)	50
	Kantenausbildung	mit Fase
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 8,50 ca. 16,20
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 129,2
	Bedarf (Stk./m²)	ca. 13,61 ca. 6,80
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSH 30