

DOM-Pflaster® Natur 8 cm ohne Fase



PRODUKTDEFINITION	Abriebfestes und Widerstandsfähiges Pflaster aus Beton mit einer feinkörnigen Oberfläche in 3 verschiedenen Formaten, ohne Fase.		
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • enge Fugen und scharfe Kanten erlauben ein leises Befahren - „Flüsterstein“ • Durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten. • einfach zu verlegen • LKW-befahrbar		
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Einfahrten, Plätze, Traufpflaster Eine Belastung mittels LKW/PKW setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!		
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand, Betonrau Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Verband: Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren- siehe LEIER Lebenssteine Preisliste. Bei DOM 210 x 140 und 210 x 210 ist eine Verlegung im Halbverband nicht möglich. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen. Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates. Verlegearten: Handverlegung.		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl Basis).		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau, Anthrazit, Fuoco, Rauchquarz, Sepia	
	Nennmaß (mm)	135 x 135	205 x 135 205 x 205
	Rastermaß (mm)	140 x 140	210 x 140 210 x 210
	Steindicke (mm)	80	
	Kantenausbildung	ohne Fase	
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 3,4	ca. 5,1 ca. 7,7
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 175	
	Bedarf (Stk./m²)	51	34 22,67
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI	