

KANT®-Stein Antik 6 cm



PRODUKTDEFINITION	Antik wirkender, vielseitiger Mauer-, Pflaster- und Gestaltungsstein mit gerumpelten Kanten für die nicht tragende Gartengestaltung.	
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • Allrounder durch das optimierte Steinformat • stehend versetzt gut geeignet für Rundungen • einfache Handhabung und schnelle Verlegung • idealer Pflasterstein für große Flächen • perfekt für Mauerabdeckungen • passend zum BLOCK-Mauerstein	
EINSATZBEREICHE	Stufen, Wege, Pflasterflächen, Mauerabdeckungen, Randleiste	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Oberfläche Antik Fugenausbildung (bei Verlegung als Pflaster): Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Verband (bei Verlegung als Pflaster): Mit dem Format lassen sich verschiedene Verbände verlegen (versetzter Verband). Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen. Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates. Verlegearten: Handverlegung	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Arktis, Grau, Anthrazit, Cappuccino
	Nennmaß (mm)	330 x 250
	Rastermaß (mm)	335 x 255
	Steindicke (mm)	60
	Kantenausbildung	Antik
	Gewicht (kg/Stk.)	11,00
	Flächengewicht (kg/m²)	131,00 bei Verlegung als Pflaster
	Bedarf (Stk./m²)	11,71 bei Verlegung als Pflaster
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKDSG 30