www.leier.at

Rasengittersteine 60 x 40 x 8 cm

PRODUKTDEFINITION	Rasengitterstein für die Herstellung von befestigten und befahrbaren Rasenflächen mit genug Raum zur Versickerung von Regenwasser.
VORTEILE	• Frostbeständig • optimale Flächenentwässerung • hohe Belastbarkeit • rasche Verlegung (maschinell u. händisch) • Oberfläche Natur, Betonrau • Optimale Begrünung möglich • Witterungsbeständig und dauerhaft • Rutsch- und verschleißfest • PKW befahrbar
EINSATZBEREICHE	Haus- und Gartenanlagen, Garageneinfahrten, Wohn- und Parkanlagen, Vorplätze, Parkplätze und Stellflächen für PKW, öffentliche Plätze, Oberflächensicherung von Hängen und Uferböschungen Eine Belastung mittels PKW, im privaten Bereich, setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf- und Einbau voraus!
FORM UND GESTALTUNG	**Oberflächengestaltung:** Offenporiger, verschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand für optimale Flächenentwässerung. **Fugenausbildung:** Mindestfugenbreite (lt. ÖNORM B 2214) von 5 mm ist bei Verlegung einzuhalten, sichtbare Fugenverfüllung. **Verband:** Läuferverband oder Kreuzfugenverband möglich. **Seitlicher Abschluss:** Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Formates. **Verlegearten:** Handverlegung, Maschinenverlegung
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	**Güteüberwachung:** Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. **Rutschsicherheit:** Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau	
Nennmaß (mm)	600 x 400	
Rastermaß (mm)	605 x 405	
Steindicke (mm)	80	
Kantenausbildung	mit Fase	
Gewicht (kg/Stk.)	ca. 25,80	
Flächengewicht (kg/m²)	ca. 107,5	
Rasenanteil	ca. 42%	
Bedarf (Stk./m²)	4,17	
Füllmenge (lt./m²)	mit Splitt 2 – 5 mm ca. 32 lt. / m²	mit Sand – Humusgemisch ca. 32 lt. / m²
Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKBSF 30	

Kaiserstein