

Produkteigenschaften

Format	1383 mm x 193 mm x 8 mm
Verpackung	Paket: 7 Stück / 1,868 m ² / 12,342 kg
	Palette: 60 Pakete / 112,103 m ² / 773,22 kg
Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen)	
Privater Bereich	30 Jahre
Gewerblicher Bereich	15 Jahre
Hinweise	Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten



Klassifizierung

		Prüfnorm	Bewertung
	Nutzungsklasse	EN 685	NK 32
	Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl , s1
	Emission von Formaldehyd	EN 717-1	<0,1 ppm
	Gleitwiderstand	EN 13893	>0,3

Produkteigenschaften

	Oberfläche	Synchrone Oberfläche
	Antibakteriell	ja
	Antistatisch	nein
	Klicksystem	Angle Angle
 max. 27°C	Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung	Hinweis bis 27°C verwendbar
	Wärmedurchlasswiderstand	0,0780 m ² KW
	Anforderung an die Unterlagsbahn	Druckfestigkeit
	Feuchtraumgeeignet	nein

Änderung durch:	HORNBACH Baumarkt AG
Datum:	27. Mai 2022