

Produkteigenschaften

| | |
|--|---|
| Format | 1383 mm x 244 mm x 8 mm |
| Verpackung | Paket: 7 Stück / 2,353 m ² / 15,59 kg |
| | Palette: 45 Pakete / 106,297 m ² / 741,195 kg |
| Garantie (laut SKANDOR Garantiebestimmungen) | |
| Privater Bereich | 30 Jahre |
| Gewerblicher Bereich | 15 Jahre |
| Hinweise | Reinigung und Pflege siehe Anleitung Technische Änderungen vorbehalten |



Klassifizierung

| | | Prüfnorm | Bewertung |
|--|--------------------------|------------|-----------|
| | Nutzungs-kategorie | EN 685 | NK 32 |
| | Brandverhalten | EN 13501-1 | Bfl , s1 |
| | Emission von Formaldehyd | EN 717-1 | <0,1 ppm |
| | Gleitwiderstand | EN 13893 | > 0,3 |

Produkteigenschaften

| | | |
|---------------|--|-----------------------------|
| | Oberflächen-struktur | Matt geölt |
| | Antibakteriell | ja |
| | Antistatisch | nein |
| | Klicksystem | Angle Angle |
| max. 27°C | Geeignet für Warmwasserfußbodenheizung | Hinweis bis 27°C verwendbar |
| | Wärmedurchlasswiderstand | 0,0780 m ² KW |
| | Anforderung an die Unterlagsbahn | - |
| | Feuchtraumgeeignet | nein |

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Änderung durch: | HORN BACH Baumarkt AG |
| Datum: | 27. Mai 2022 |