Kreisstein Natur 8 cm ohne Fase

PRODUKTDEFINITION	Konischer Pflasterstein aus Beton mit unregelmäßig gebrochenen Kanten (ohne Fase) zur Herstellung von runden und geschwungen Flächen	
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • enge Fugen und scharfe Kanten erlauben ein leises Befahren • „Flüsterstein“ • Durch die Kombination von Formaten und Farben lassen sich verschiedenste Muster gestalten. • Rundungen mit dem Kreisstein ohne zusätzliche Schneidarbeiten gestalten • LKW-befahrbar	
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Einfahrten, Plätze, Traufenpflaster Eine Belastung mittels PKW/LKW, im privaten Bereich, setzt einen ÖNORM sowie RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!	
FORM UND GESTALTUNG	**Oberflächengestaltung:** Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand **Fugenausbildung:** Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. **Verband:** Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen. **Seitlicher Abschluss:** Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates. **Verlegearten:** Handverlegung.	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	**Güteüberwachung:** Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. **Rutschsicherheit:** Laut ÖNORM EN 1339 rutschhemmend. **Salzstreuung:** Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).	
TECHNISCHE DATEN	**Farbe**	Grau, Anthrazit, Fuoco, Rauchquarz, Sepia
	Nennmaß (mm)	70 x 60
	Rastermaß (mm)	75 x 65
	Steindicke (mm)	80
	Kantenausbildung	ohne Fase
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 0,9
	Flächengewicht (kg/m²)	---
	Bedarf (Stk./m²)	200
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI