

Flairstone Beton Pflaster DREI



PRODUKTDEFINITION	Pflaster aus Beton mit geraden Kanten (mit Fase) in 3 verschiedenen Farbtönen.	
VORTEILE	• Frost-Tausalzbeständig • Durch die Kombination der drei Farbtöne lassen sich verschiedenste Muster gestalten • Einfach zu verlegen und PKW befahrbar	
EINSATZBEREICHE	Terrassen, Wege, Einfahrten, Plätze, Traufen Pflaster Eine Belastung mittels PKW setzt einen ÖNORM sowie einen RVS gerechten Auf – und Einbau voraus!	
FORM UND GESTALTUNG	Oberflächengestaltung: Hochverschleißfester Vorsatzbeton mit Quarzsand, Betongrau Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Verband: Die Formate lassen sich in verschiedenen Verlegemustern kombinieren. Eine Akzentsetzung ist durch Kombination mit farbigen Steinen zu erreichen. Seitlicher Abschluss: Falls die Fläche nicht auf das Rastermaß abgestimmt ist, durch Schneiden des gewünschten Standardformates. Verlegearten: Handverlegung.	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Rutschsicherheit: Laut ÖNORM EN 1338 rutschhemmend. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Dunkelgrau, Hellgrau, Mittelgrau
	Nennmaß (mm)	205 x 135
	Rastermaß (mm)	210 x 140
	Steindicke (mm)	60
	Kantenausbildung	mit Fase
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 3,9
	Flächengewicht (kg/m²)	ca. 132,6
	Bedarf (Stk./m²)	34
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1338	DI