

Abdeckplatte KANT[®]-Stein Antik 6 cm



PRODUKTDEFINITION	Abdeckplatte mit gerumpelten Kanten in fünf verschiedenen Farbtönen passend zu diversen Zaunsystemen, vorwiegend zu unserem Zaunsystem Antik, sowie zum Abdecken von Mauern und Pfeilern.	
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • passend zu verschiedenen Zaunsystemen • sehr universell einsetzbar • Oberfläche Antik 	
EINSATZBEREICHE	Mauerabdeckungen, Einfriedungen, Zäune	
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Oberfläche und Seitenkanten Antik. Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Versetzart: Handversetzung mit frostsicherem Kleber. Verfugen: Um Frostschäden zu vermeiden sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden. Bohrungen in Abdeckplatten unbedingt mit frostsicherem dauerelastischem Fugendichtstoff wasserdicht verschließen um Frostschäden zu vermeiden.</p>	
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>	
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Grau, Arktis
	Nennmaß (mm)	330 x 250
	Steindicke (mm)	60
	Kantenausbildung	Ohne Fase, gerumpelte Kante
	Gewicht (kg/Stk)	ca. 11,00
	Laufmetergewicht (kg/lfm)	ca. 33,33
	Bedarf (Stk/lfm)	ca. 3,00
	Qualitätsklasse ÖNORM EN 1339	PKSDG 30