

KARTÄUSER Mauer 12 – Mauerabdeckung gespalten



PRODUKTDEFINITION	Abdeckplatte mit gespaltenen Kanten in drei verschiedenen Farbtönen passend zu diversen Zaunsystemen, vorwiegend zu unserer KARTÄUSER Mauer 12 die zugehörige Mauerabdeckung.		
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frostbeständig und Tausalzbeständig • passend zu verschiedenen Mauer systemen • sehr universell einsetzbar • Längsseiten-Sichtkanten gespalten • Oberfläche NATUR 		
EINSATZBEREICHE	Mauerabdeckungen, Einfriedungen, Zäune		
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Die Oberfläche Natur Längsseiten-Sichtkanten gespalten. Fugenausbildung: Fugenbreite lt. ÖNORM B 2214 mindestens 5 mm, sichtbare Fugenverfüllung. Versetzart: Handversetzung mit frostsicherem Kleber. Verfugen: Um Frostschäden zu vermeiden sollten Längs- und Stoßfugen schon beim Verlegen mit Betondichtungsmasse verfüllt werden. Bohrungen in Abdeckplatten unbedingt mit frostsicherem dauerelastischem Fugendichtstoff wasserdicht verschließen um Frostschäden zu vermeiden.</p>		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis).</p>		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia	
	Nennmaß (mm)	600 x 200 300 x 200	
	Rastermaß (mm)	Abhängig von der Fugenbreite, mind. 5 mm	
	Steindicke (mm)	60	
	Kantenausbildung	Zweiseitig gespalten (2 x Längsseite)	Dreiseitig gespalten (2 x Längsseite, 1 x kurze Seite)
	Gewicht (kg/Stk)	ca. 16,20	ca. 8,25
	Laufmetergewicht (kg/lfm)	ca. 27	
	Bedarf (Stk/lfm)	ca. 1,67	ca. 3,33