

## MOVADO Mauer



<b>PRODUKTDEFINITION</b>	MOVADO Mauersteine in verschiedenen Größen (für das Spiel mit Licht und Schatten) mit geraden Kanten für die kreative Gartengestaltung.			
<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frost-Tausalzbeständig</li> <li>• leicht zu verarbeiten exklusives Design</li> <li>• mit allen Stilvarianten kombinierbar Rutsch- und verschleißfest</li> <li>• außergewöhnlicher Akzent</li> <li>• vielfältige Kombinationsmöglichkeiten</li> <li>• maßgenaue Fertigung</li> </ul>			
<b>EINSATZBEREICHE</b>	Mauern, Böschungen, Trockenmauern, Abgrenzungen, Sicht- und Windschutz, Sitzbänke, Hochbeete			
<b>FORM UND GESTALTUNG</b>	<p><b>Oberflächengestaltung:</b> Oberfläche natur</p> <p><b>Fugenausbildung:</b> Durch die unterschiedlichen Einsatzbereiche der MOVADO-Mauer sind diverse Fugenabstände variabel gestaltbar (Fugen nicht erforderlich).</p> <p><b>Verband:</b> Variantenreiche Gestaltung durch verschieden große Formate.</p> <p><b>Verlegearten:</b> Handverlegung</p>			
<b>BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN</b>	<p><b>Güteüberwachung:</b> Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p><b>Salzstreuung:</b> Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>			
<b>TECHNISCHE DATEN</b>	<b>Farbe</b>	Rauchquarz, Fuoco, Sepia		
	<b>Mauersteine</b>	Kategorie II		
	<b>Grenzmaße</b>	Abmaßklasse D1		
	<b>Mittlere Druckfestigkeit (N/mm<sup>2</sup>)</b>	≥ 20		
	<b>Wasseraufnahme durch Kapillarität g/m<sup>2</sup>s</b>	≤ 9		
	<b>Brandverhalten</b>	A1		
	<b>Nettotrockenrohddichte (kg/m<sup>3</sup>)</b>	2150		
	<b>Steinlängen (mm)</b>	140	210	280 350
	<b>Wandstärke (mm)</b>	210		
	<b>Steinhöhen (mm)</b>	70	140	210
	<b>Kantenausbildung</b>	ohne Fase (gerade Kante)		
	<b>Flächengewicht (kg/m<sup>2</sup>)</b>	ca. 470		
	<b>Steingewicht (kg/Stk.)</b>	ca. 4,5 – ca. 34,0		