

Zaunstein MODERN gestrahlt 20 cm



Arktis



Grau

| | | | |
|------------------------------------|---|--|------------------------|
| PRODUKTDEFINITION | Zaunstein mit gestrahlter Oberfläche für die Herstellung von Zaunmauerwerken. | | |
| VORTEILE | <ul style="list-style-type: none"> • Frostbeständig und Tausalzbeständig • Oberfläche gestrahlt • passend zu allen modernen Pflastersystemen von Leier • passende Abdeckung MODUS und KANT®-Stein Natur • frostbeständig • attraktive Optik ohne aufwendige Putzarbeiten • gutes Aussehen über Jahrzehnte • leicht zu verarbeiten • dazu passend Briefkastenset, Frontplatten und Abdeckplatten • leichte Montage von Zaunfeldern • verschiedene Lösungen für Eckausbildungen | | |
| EINSATZBEREICHE | Mauern, Zäune, Hochbeete | | |
| FORM UND GESTALTUNG | <p>Oberflächengestaltung: Oberfläche gestrahlt Verband: Die Zaunsteine MODERN gestrahlt müssen im Halbverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunter liegende Stoßfuge überlagert wird). Ecken, Enden und sonstige Sonderlösungen sind mit Halbsteinen oder geschnittenen Mauersteinen zu lösen. Verlegearten: Handverlegung Aufbauanleitung: Siehe Versetzanleitung Zaunsteine Steinform: Produktionsbedingt wird der Normalstein je nach Verfügbarkeit mit oder ohne Zwischensteg geliefert.</p> | | |
| BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN | <p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung. Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p> | | |
| TECHNISCHE DATEN | Farbe | Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Arktis, Grau | |
| | Nennmaß (mm) | 400 x 200 Normalstein | 200 x 200 Halbstein |
| | Koordinierungsmaß | 402 x 202 | 202 x 202 |
| | Steinhöhe (mm) | 200 | |
| | Kantenausbildung | Rundumfase | |
| | Oberfläche | gestrahlt | |
| | Bedarf (Stk/m²) | 12,50 | 25,00 |
| | Gewicht (kg/Stück) | ca. 18,00 | ca. 9,00 |
| Füllbeton (l/m²) | ca. 115 | | |