

LUNA Pflanzring 30 x 25 x 20 cm bzw. 40 x 35 x 25 cm



PRODUKTDEFINITION	Bepflanzbare Steine zur Böschungssicherung, aus unbewehrten Betonteilen in zwei Größen, mit variablen Wandneigungen von 3:1 (ca. 70°) oder flacher.		
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • leichter Selbsteinbau • leichte Wasserversickerung nach unten durch spezielle Kastenbauweise • Einbau automatischer Bewässerungsanlagen möglich • trocken aufeinander geschichtet • Dehnfugen sind nicht erforderlich • ideal für Selbermachen • wenige Steine genügen für viel Buntes und Blühendes • für reinen Erddruck ohne Belastung 		
EINSATZBEREICHE	Abstützung von Böschung und Hängen, Sichtschutzwällen, Begrenzungen, begrünbare Wände bei Hauseinfahrten.		
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Leicht raue ökologische Betonoberfläche</p> <p>Fugenausbildung: Fugen nicht erforderlich</p> <p>Verband: Schachbrettartige oder vollflächige Versetzung</p> <p>Seitlicher Abschluss: Bei der Planung ist darauf zu achten, nur ganze Steine in Verwendung zu bringen.</p> <p>Versetzarten: Handversetzung</p>		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Grau, Braun	
	Nennmaß (mm)	300 x 250 x 200	400 x 350 x 250
	Rastermaß (mm)	305 x 255	405 x 355
	Steinhöhe (mm)	200	250
	Gewicht (kg/Stk.)	ca. 14,5	ca. 30
	Wandneigung	90° bei Verwendung als Sichtschutz oder Lärmschutzwand	
	Wandneigung	3 : 1 (70°) oder flacher bei Verwendung als Böschungswand	
	Bedarf Wandfläche (Stk./m²)	8 (schachbrettartige Versetzung)	5 (schachbrettartige Versetzung)
	Bedarf Wandfläche (Stk./m²)	16,67 (vollflächige Versetzung)	10 (vollflächige Versetzung)
	Wandneigung	Zulässige Wandhöhe & Rücksprung der Steinreihen	
	90°	0,70 m & 0,0 cm	
	75°	0,95 m & 7,0 cm	
	70°	1,45 m & 9,0 cm	