

ARCHITEKTUR – Mauerstein gespalten 20 cm



PRODUKTDEFINITION	Zaunstein mit spaltrauer Oberfläche für die Herstellung von Zaunmauerwerken.		
VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> • Frost-Tausalzbeständig • spaltraue Oberfläche • durch die Körnungsmischung verzeiht die Oberfläche leichte Verschmutzung von Straßenrand und Gehsteig • mit passenden Abdeckungen 		
EINSATZBEREICHE	Mauern, Zäune, Hochbeete, Böschungen		
FORM UND GESTALTUNG	<p>Oberflächengestaltung: Ähneln durch Ihre gespaltene Oberfläche einem Naturstein.</p> <p>Verband: Die ARCHITEKTUR-Mauersteine müssen im Halbverbund versetzt werden. Kreuzfugen vermeiden (Steine so anordnen, dass die darunter liegende Stoßfuge überlagert wird). Ecken, Enden und sonstige Sonderlösungen sind mit Halbsteynen oder geschnittenen Mauersteinen zu lösen.</p> <p>Verlegearten: Handverlegung</p> <p>Aufbauanleitung: Siehe Versetzanleitung Zaunsteine</p>		
BAUPHYSIKALISCHE ANGABEN	<p>Güteüberwachung: Das Produkt trägt das CE Zeichen und es erfolgt eine regelmäßige Überwachung.</p> <p>Salzstreuung: Es dürfen nur Auftaumittel verwendet werden, die für Betonprodukte geeignet sind (z.B. auf NaCl-Basis)</p>		
TECHNISCHE DATEN	Farbe	Rauchquarz, Fuoco, Sepia, Arktis	
	Nennmaß (mm)	400 x 200 Normalstein	200 x 200 Halbstein
	Koordinierungsmaß (mm)	402 x 202	202 x 202
	Steinhöhe (mm)	200	
	Kantenausbildung	Rundumfase	
	Oberfläche	2-seitig gespalten	
	Bedarf (Stk/m²)	12,50	25,00
	Gewicht (kg/Stück)	ca. 22,00	ca. 13,20
	Füllbeton (l/m²)	ca. 90	