

## Datenblatt

## Kabelgleitmittel GEL



Für den leichten und schonenden Einzug von Elektro-, Telefon-, und Koaxialkabeln im Hoch- und Tiefbau.  
Es beseitigt bis zu 80% der Reibung.

**Art.Nr.** 4106.01009.0096  
**Art.Nr.** 4106.01010.0098

**EAN** 9008954860863  
**EAN** 9008954164152

### Technische Daten

Art: Kabelgleitmittel  
Viskosität: gelartig  
Dichte: 1,0 g/cm<sup>3</sup>  
pH-Wert: 7  
Einsatztemperatur: -8°C bis +50°C  
Wassergefährdungsklasse: 1

Farbe: weiß  
Inhalt: 1kg / 0,5kg

### Eigenschaften

- Reduziert den Reibungswiderstand auf ein Minimum.
- Hinterlässt auf dem Kabel einen beständigen Gleitfilm, der das Ersetzen oder einziehen von weiteren Kabeln im selben Rohr erleichtert.
- Schützt das Kabel vor Alterung.
- Verklebt nicht bei Eintrocknung.
- Ungiftig, biologisch abbaubar, reaktionsträge und nicht entzündlich.

**Anwendung:** Gel mit einem Lappen am Kabel auftragen und mit Kabeleinzug fortfahren.

**Entsorgung:** Vollständig restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen.

### Sicherheitsdatenblatt

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie unter [www.e2.at](http://www.e2.at)

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis.