



HM 3 - Elektronischer Druckschalter mit Trockenlaufschutz

Bestell-Nr.
EAN-Code

628799000
4007430310200

- Automatische Steuerung: Einschalten der Pumpe bei Wasserentnahme und Ausschalten bei Erreichen des maximalen Drucks
- Trockenlaufschutz: automatische Abschaltung bei ausbleibendem Fördermedium (undichte Saugleitung, Versiegen des Wasservorrates)
- LED-Anzeige zur Kontrolle des Betriebszustandes
- Membran und Feder zur Beseitigung der Wirkung von Druckstößen
- Sicherheitsventil zur Vermeidung von Wasseraustritt bei Beschädigung der Membran
- Schnelle und einfache Montage
- Ideal zum Umrüsten einer Gartenpumpe zum Hauswasser-automaten
- Auch geeignet für Tiefbrunnen/-Tauchdruckpumpen

Einschaltdruck: ca. 1,5 bar

Stromspannung: 115 V / 230 V

Frequenz: 50 / 60 Hz

Schutzart: IP 65

Max. Stromstärke: 16(8) A-1,5 kW

Max. Betriebsdruck: 10 bar

Max. Betriebstemperatur: 0° bis 60° C

Anschluss:

Druckanschluss 1" AG

Geräteanschluss 1" AG

Adapter Messing 1" IG x 1" AG